



TRANSPALETTE MANUEL

ONYX
lifting equipment

Transpalette manuel spécialement conçu pour le déplacement de charges palettisées au sol, jusqu'à 3 000 kg selon le modèle. Facile à manœuvrer grâce à ses roues directrices de construction robuste, il est idéal pour une utilisation professionnelle.

Principalement utilisé dans les entrepôts logistiques, plateformes de distribution, sites industriels, zones de production, magasins de stockage et autres applications nécessitant de déplacer des palettes sur un sol lisse. Il est équipé d'un timon, de roues directrices et de galets doubles pour une meilleure répartition de la charge. Système de levée hydraulique permettant une levée jusqu'à 200 mm. Le timon dispose de 3 positions (levée, neutre et descente).



REF : 63 450



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité : 2500 kg et 3000 kg

Type : Manuel


Hauteur levée : 200 mm

Rotation timon : 200°

Finition : Peint

Certificat : Conformité CE

CMU	Hauteur minimale des fourches	Hauteur de levée	Dimensions								Poids net
			A	B	C	D	E	F	G	H	
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
2500	85	200	1224	1530	180	45	1150	160	210	540	63
3000	85	200	1224	1530	180	45	1150	160	210	540	63



APPAREILS
DE LEVAGE

ARRIMAGE
ET TRAÎNAGE

TRAVAIL EN
HAUTEUR ET
SÉCURITÉ

GLOSSAIRE