

SIP-T73W

Telefono SIP multifunzione, comunicazione vocale eccellente

Il T73W è un telefono IP aziendale all-in-one progettato per comunicazioni vocali chiare e funzioni evolute. Grazie alla tecnologia Hall switch contribuisce a creare un ufficio più silenzioso, mentre il design rinnovato risulta moderno, sottile e professionale. Supporta fino a 12 account SIP, dispone di display a colori da 2,8" con retroilluminazione e può essere abbinato al modulo di espansione EXP55. Con voce ultra HD Yealink, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 dual band e porta USB per cuffie o registrazione, offre una gestione flessibile delle chiamate. La crittografia hardware TEE aumenta la protezione dei dati e rende il dispositivo adatto ad ambienti aziendali che richiedono sicurezza, stabilità e collaborazione efficiente.



Voce HD
Optima



Porta USB



Acoustic
Shield



Display
2,8"



Speaker
3W



Ethernet
Gigabit



Modulo
espansione



Wi-Fi 6
integrato



Bluetooth 5.0
integrato



Caratteristiche principali e vantaggi

- Display da 2,8" 320x240 pixel con retroilluminazione
- Soluzione di crittografia hardware TEE
- Funzione dual system
- Template Auto-P T7X unificato
- Firmware unificato per serie T7X (T73U, T73W, T74U, T74W, T77U), T85W e T87W
- Fino a 12 account SIP
- Supporto PoE
- Supporto cuffie ed EHS
- Bluetooth e Wi-Fi integrati

- Supporto moduli di espansione con display a colori
- Base con 2 angoli regolabili
- Installabile a parete
- Cornetta con interruttore Hall

Qualità audio HD ultra-definita

La qualità audio dei telefoni Yealink serie T7X è più definita e precisa, rendendo la comunicazione più semplice. Yealink combina hardware e software avanzati con tecnologia a banda larga per ottenere prestazioni acustiche ottimali. La cornetta compatibile con apparecchi acustici (HAC) aiuta le persone con perdita uditiva a percepire i suoni in modo più chiaro.

Sicurezza e compatibilità elevate

Il T73W adotta le più recenti tecnologie di sicurezza di rete TLS/SSL ed è compatibile con i principali vendor softswitch, come 3CX, BroadSoft e BroadWorks. La funzione dual system permette di predisporre un backup del sistema telefonico per evitare blocchi causati da aggiornamenti non riusciti, offrendo protezione di livello enterprise. Il Security Center consente inoltre di decidere se collegare il telefono alla piattaforma di gestione dispositivi e quali dati privati possono essere segnalati.

Personalizzazione e scalabilità

Il T73W supporta la navigazione su cinque pagine e fino a 40 tasti programmabili. Può inoltre essere collegato in cascata a un massimo di 3 unità di espansione. I 234 tasti programmabili disponibili con le espansioni aiutano a ridurre i tempi operativi e a rendere più efficiente il lavoro d'ufficio.

Installazione e distribuzione semplificate

I meccanismi Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) e Boot consentono una distribuzione rapida ed efficiente. Gli utenti non devono configurare o aggiornare manualmente il telefono: è sufficiente alimentarlo e collegarlo a Internet per avviare la configurazione automatica. Il vero zero-touch provisioning riduce tempi e costi. Inoltre, la serie T7X utilizza lo stesso firmware, semplificando gestione, aggiornamenti e manutenzione.

Trasmissione dati wireless

Il Yealink T73W integra Bluetooth 5.0, supporta cuffie Bluetooth e può collegarsi ai telefoni cellulari per l'associazione della rubrica. Il Wi-Fi 6 dual band 2,4 GHz/5 GHz offre maggiore velocità e migliore resistenza alle interferenze, anche in ambienti con molto traffico dati. Il dispositivo può inoltre essere utilizzato con il terminale software Yealink per videoconferenza per condividere contenuti dal computer con l'interlocutore remoto.

Soluzione di crittografia hardware TEE

Il T73W utilizza una soluzione di crittografia hardware TEE, pensata per offrire un'esperienza di archiviazione dei dati più sicura.

Specifiche

Specifiche	Descrizione
------------	-------------

Caratteristiche audio	• Voce HD: cornetta HD, altoparlante HD • Cornetta compatibile con apparecchi acustici (HAC) • Acoustic Shield • Filtro rumore intelligente • Codec audio: AMR-WB (opzionale), G.722 • Codec narrowband: AMR-NB (opzionale), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC • DTMF: In-band, out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO • Vivavoce full-duplex con AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AIB, AGC
Interfaccia utente	• Schermo LCD • Display da 2,8" con risoluzione 320x240 • Supporto wallpaper e screen saver • Indicatori luminosi per chiamate in arrivo e messaggi non letti • Interfaccia utente intuitiva • Interfaccia multilingua • Visualizzazione ID chiamante con nome, numero e foto • Supporto temi chiaro e scuro
Funzioni telefono	• 12 account VoIP • Chiamata rapida one-touch, hotline, mute, DND • Attesa, inoltro, avviso di chiamata, trasferimento • Ascolto di gruppo • Chiamata di emergenza • Ricomposizione, richiamo, risposta automatica • Conferenza a 5 partecipanti • Chiamata IP diretta senza proxy SIP • Selezione/importazione/eliminazione suonerie • Impostazione data e ora manuale o automatica • Piano di numerazione, action URL/URI • Browser XML, XML Push • RTCP-XR (RFC3611) • Tasti DSS personalizzati • Funzioni di accessibilità
Rubrica	• Rubrica locale fino a 1000 contatti • Lista bloccati • Rubrica remota XML/LDAP • Google Contacts • Composizione intelligente • Ricerca/importazione/esportazione contatti • Cronologia chiamate: tutti i registri/effettuate/ricevute/perse/inoltrate

Funzioni IP-PBX	• Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA) • Chiamata anonima, rifiuto chiamata anonima • Message Waiting Indicator (MWI) • Messaggi vocali, parcheggio chiamata • Call pickup, intercom, multicast • Musica su attesa • Registrazione chiamate, mobile office, chief assistant • Funzione di registrazione basata su server • Interfaccia utente mailbox visuale
Display e indicatori	• LED per indicazione chiamata e messaggi in attesa • Indicatore stato account bicolore rosso e verde • Interfaccia intuitiva con icone e soft key • Interfaccia utente multilingua • ID chiamante con nome e numero • Screensaver • Risparmio energetico
Tasti funzione	• 8 line key con LED (fino a 40 tasti DSS, 5 pagine) • 4 pulsanti touch: messaggi, cuffia, mute, paginazione (mute/cuffia/paginazione con indicatore luminoso) • 4 tasti funzione: attesa, trasferimento chiamata, ricomposizione, vivavoce • 2 tasti controllo volume • 6 tasti di navigazione
Interfacce	• Doppia porta Gigabit Ethernet • 1 interfaccia USB 2.0 laterale: unità flash USB, cuffia USB, modulo di espansione con display a colori, adattatore cuffie wireless EHS40 • 1 slot di sicurezza • 1 interfaccia cornetta RJ9 (4P4C) • 1 jack cuffia RJ9 (4P4C) • 1 porta alimentazione 5V • Interfaccia USB compatibile 2.0: supporto cuffie Bluetooth via BT51 • Supporto cuffie Yealink BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH76 via BT51 • Registrazione USB • Cuffia USB • Modulo di espansione EXP55, fino a 3 moduli di espansione con display a colori in cascata • Adattatore cuffie wireless EHS40 • Supporto connessione USB o Bluetooth a Yealink CP900/CP700 e UH38, connessione USB a UH34/UH36/UH37 • Funzioni base: risposta/fine chiamata/mute • Funzioni avanzate: ottimizzazione audio, ricomposizione, attesa, sincronizzazione volume bidirezionale, controllo chiamate multiple

Gestione	• Configurazione: browser/telefono/auto-provisioning • Auto-provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS per distribuzioni massive • Auto-provisioning con PnP • Gestione dispositivi BroadSoft • Zero-Sp-Touch, TR-069 • Blocco telefono per protezione della privacy personale • Ripristino impostazioni di fabbrica, riavvio • Esportazione package tracing, log di sistema • Supporto Yealink Device Management Platform (YDMP/YMCS)
Rete e sicurezza	• Wi-Fi dual band integrato: standard IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax; bande 2,4 GHz/5,0 GHz • Bluetooth 5.0 integrato: connessione cuffie Bluetooth, telefono, cuffia e telefono contemporaneamente, PC come periferica • IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Supporto ridondanza call server • NAT traversal: modalità STUN • Modalità proxy e collegamento SIP peer-to-peer • Assegnazione IP: statico/DHCP • Web server HTTP/HTTPS • Sincronizzazione data e ora tramite SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • Supporto protocollo SRTP • Transport Layer Security (TLS 1.3) • Gestore certificati HTTPS • Crittografia AES per file di configurazione (AES256) • Meccanismi di autenticazione supportati: MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512 • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN • LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE • WPA2/WPA3 • Secure boot • GARP (Generic Attribute Registration Protocol) • Soluzione di crittografia hardware TEE
Altre caratteristiche fisiche	• Umidità ambiente operativo: 5% - 90% • Temperatura operativa: -10 a +45 °C (+14 a 113 °F) • Temperatura di stoccaggio: -30 a 70 °C • Supporto alimentazione PoE (IEEE 802.3af), classe 2 • Alimentatore opzionale: ingresso AC 100-240V, uscita DC 5V/2A • Corrente uscita USB: 5V/500mA • Consumo energetico (PSU): 1,30 W - 1,48 W • Consumo energetico (PoE): 1,368 W - 1,832 W • Dimensioni (L*P*A*T): 209,0 mm*167,5 mm*214,8 mm*53,4 mm

Contenuto confezione	• Contenuto confezione: • - Telefono IP Yealink T73W • - Cornetta con cavo cornetta • - Cavo Ethernet (cavo UTP CAT5E da 2 m) • - Supporto da tavolo • - Guida rapida • - Alimentatore (opzionale) • - Staffa per montaggio a parete (opzionale) • Quantità per cartone: 5 pezzi • Peso netto/cartone: 5,554 kg • Peso lordo/cartone: 6,126 kg • Dimensione giftbox: 231 mm*237 mm*102 mm • Dimensione cartone: 530 mm*243 mm*247 mm
Conformità	• Conformità secondo documentazione del produttore.