



 **SULKO**

# ARTEVO

## síla kompozitu

ARTEVO představuje vrchol evoluce okenních systémů. Prémiový kompozitní materiál, špičkový design a maximální výkon – to vše v jednom dokonalém řešení pro náročné projekty. Spojuje technologii, estetiku a udržitelnost v jednom systému bez kompromisů.

- ✓ Kompozit RAU-FIPRO X
- ✓ Stavební hloubka 80 mm
- ✓ Zvuková izolace až 48 dB
- ✓ Varianta LowE pro pasivní domy
- ✓ Prvky do výšky až 2,8 m
- ✓ Design se vzhledem hliníku



**Zarámováno péčí**

# ARTEVO

# SULKO

## Prémiový design

Plošně lícující křídlo se vzhledem hliníku a mattexové barvy vytvářejí moderní architektonický dojem. Minimalistické linie, úzké profily a precizní zpracování dělají z ARTEVA designovou dominantu moderních staveb.

## Revoluční materiál

Kompozit RAU-FIPRO X se skleněnými vlákny zajišťuje mimořádnou pevnost, tvarovou stabilitu a dlouhou životnost. Díky pevnosti kompozitního materiálu ve většině případů nevyžaduje ocelovou výztuhu, čímž eliminuje tepelné mosty a zvyšuje účinnost celého systému.

## Více světla, více prostoru

ARTEVO umožňuje okna až 2,8 m vysoká s úzkými profily a větší prosklenou plochou – pro více denního světla a elegantně propojený interiér s exteriérem.

## Energetická účinnost

Kombinace trojskla a technologie REHAU LowE poskytuje špičkovou tepelnou izolaci a maximální úsporu energie. Tepelná izolace s hodnotami  $U_f$  až  $0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$  splňuje požadavky pasivního domu.



### ARTEVO

Základní varianta s hodnotou  $U_f$  až  $0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ .



### ARTEVO MAX

Prémiová varianta s technologií REHAU LowE – splňuje standardy pasivního domu ( $U_f$  až  $0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).

## UDRŽITELNÁ VÝROBA

Při výrobě ARTEVA se využívají recyklované materiály. Roční úspora odpovídá sedminásobku váhy Eiffelovy věže.

## TECHNICKÉ INFORMACE

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Stavební hloubka                          | 80 mm |
| Počet komor s křídlem Z                   | 7     |
| Počet komor s plošně lícujícím křídlem    | 8     |
| Šířka zasklení s křídlem Z                | 55 mm |
| Šířka zasklení s plošně lícujícím křídlem | 71 mm |

## TEPELNÁ IZOLACE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| s trojsklem 0,5        | $U_w$ až 0,73 |
| s trojsklem 0,5 a LowE | $U_w$ až 0,68 |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekory           | 58 fólií včetně mattexových                                                                      |
| Barvy RAL        | ano                                                                                              |
| Probarvený nosič | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

800 155 156  
www.sulko.cz



SULKO partner