



 **SULKO**

ARTEVO

Stärke des Verbundwerkstoffs

ARTEVO stellt den Gipfel der Evolution der Fenstersysteme dar. Hochwertiger Verbundwerkstoff, Top-Design und maximale Leistung – all das in einer perfekten Lösung für anspruchsvolle Projekte. ARTEVO vereint Technologie, Ästhetik und Nachhaltigkeit in einem System ohne Kompromisse.

- ✓ RAU-FIPRO X Verbundwerkstoff
- ✓ Bautiefe 80 mm
- ✓ Schalldämmung bis zu 48 dB
- ✓ LowE-Variante für Passivhäuser
- ✓ Elemente bis zu einer Höhe von 2,8 m
- ✓ Design in Aluminiumoptik



Care in every frame

ARTEVO



Premium-Design

Flächenbündiger Flügel in Aluminiumoptik und Mattex-Farben erzeugen einen modernen architektonischen Eindruck. Minimalistische Linien, schmale Profile und präzise Verarbeitung machen ARTEVO zu einem dominanten Designelement in modernen Gebäuden.

Revolutionäres Material

Der Verbundwerkstoff RAU-FIPRO X mit Glasfasern gewährleistet außergewöhnliche Festigkeit, hohe Formstabilität und eine lange Lebensdauer. Dank der Festigkeit des Verbundwerkstoffs ist in den meisten Fällen keine Stahlverstärkung erforderlich, wodurch Wärmebrücken vermieden werden und die Effizienz des gesamten Systems erhöht wird.




Mehr Licht, mehr Raum

ARTEVO ermöglicht Fenster bis zu 2,8 m Höhe mit schmalen Profilen und größerer Glasfläche – für mehr Tageslicht und eine elegante Verbindung von Innen- und Außenbereich.

Energieeffizienz

Die Kombination aus Dreifachverglasung und REHAU LowE-Technologie sorgt für hervorragende Wärmedämmung und maximale Energieeinsparung. Die Wärmedämmung mit Uf-Werten bis zu 0,82 W/m²K erfüllt die Anforderungen für Passivhäuser.



ARTEVO

ARTEVO ist mit flächenbündigem oder versetztem Flügel erhältlich.



ARTEVO MAX

Premium-Variante mit REHAU LowE-Technologie – erfüllt den Standard für Passivhäuser (Uf bis zu 0,82 W/m²K).

TECHNISCHE DATEN

Bautiefe	80 mm
Anzahl der Kammern mit Z-Flügel	7
Anzahl der Kammern mit flächenbündigem Flügel	8
Breite der Verglasung mit Z-Flügel	55 mm
Breite der Verglasung mit flächenbündigem Flügel	71 mm

WÄRMEDÄMMUNG

mit Dreifachverglasung 0,5	Uw bis zu 0,73
mit Dreifachverglasung 0,5 und LowE	Uw bis zu 0,68

FARBEN

Dekore	58 Folien einschließlich Mattex
RAL-Farben	ja
Durchgefärbter Träger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

NACHHALTIGE PRODUKTION

Bei der Herstellung von ARTEVO werden recycelte Materialien verwendet. Die jährliche Einsparung entspricht dem Siebenfachen des Gewichts des Eiffelturms.

www.sulko.cz

