



 **SULKO**

ARTEVO

la force du composite



ARTEVO représente le summum de l'évolution des systèmes de fenêtres. Matériau composite de première qualité, conception de pointe et performances maximales – le tout dans une solution parfaite pour les projets exigeants. ARTEVO allie la technologie, l'esthétique et la durabilité dans un système sans compromis.

- ✓ Composite RAU-FIPRO X
- ✓ Largeur de construction 80 mm
- ✓ Isolation phonique jusqu'à 48 dB
- ✓ Version LowE pour les maisons passives
- ✓ Éléments jusqu'à une hauteur de 2,8 m
- ✓ Design avec aspect aluminium



Care in every frame

Design haut de gamme

L'ouvrant à face plane avec aspect aluminium ainsi que la peinture mattex évoquent l'architecture moderne. Ses lignes minimalistes, ses profilés étroits et la précision de sa fabrication font d'ARTEVO une référence dans les bâtiments modernes.

Matériau révolutionnaire

Le composite RAU-FIPRO X avec fibres de verre garantit une résistance exceptionnelle, une forme stable et une longue durée de vie. Grâce à la résistance du matériau composite, dans la plupart des cas, aucune armature en acier n'est nécessaire, ce qui élimine tout pont thermique et augmente l'efficacité de l'ensemble du système.




Plus de lumière, plus d'espace

ARTEVO permet de réaliser des fenêtres jusqu'à 2,8 m de hauteur avec des profilés étroits et une plus grande surface vitrée, laissant ainsi passer plus de lumière naturelle et créant un lien élégant entre l'intérieur et l'extérieur.


Efficacité énergétique

L'association du triple vitrage et de la technologie REHAU LowE assure une isolation thermique de pointe et des économies d'énergie maximales. L'isolation thermique avec des coefficients U_f allant jusqu'à 0,82 W/m²K répond aux exigences d'une maison passive.



ARTEVO

ARTEVO est disponible avec un ouvrant affleurant ou décalé.



ARTEVO MAX

Version premium avec technologie REHAU LowE : répond aux normes d'une maison passive (U_f jusqu'à 0,82 W/m²K).

PRODUCTION DURABLE

ARTEVO est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Les économies annuelles sont équivalentes à sept fois le poids de la tour Eiffel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur de construction	80 mm
Nombre de chambres avec ouvrant Z	7
Nombre de chambres avec ouvrant à face plane	8
Largeur de vitrage avec ouvrant Z	55 mm
Largeur de vitrage avec ouvrant à face plane	71 mm

ISOLATION THERMIQUE

avec triple vitrage 0,5	U_w jusqu'à 0,73
avec triple vitrage 0,5 et LowE	U_w jusqu'à 0,68

COULEURS DISPONIBLES

Décors	58 feuilles, y compris mattex
Couleurs RAL	oui
Support coloré	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>