heroal VS Z

Prestatieverklaring

LE 01 0516.2

1. Producttype	heroal VS Z
2. Toepassingsdoel	EN 13561:2009-01 / Zonwering
3. Fabrikant	By Michèl B.V. De Hulst 19 5807 EW, Oostrum 0478 – 746 000
4. Systeem voor het beoordelen Van de prestatiebestendigheid	4
5. Geharmoniseerde norm	EN 13561:2009-01

6. Verklaring van de prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Beoordelingsgrondslag
Weerstand tegen windlasten	zie tabel 2	Delegeringsverordening (EU)

7. Informatie: De prestatie van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met de verklaarde prestatie volgens nummer 6. Verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatiesverklaring is de fabrikant volgens nummer 3.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Directie _____

M.A. Willemse

Datum 11.07.2022

heroal VS Z

Prestatieverklaring

LE 01 0516.2

Windweerstand volgens EN 13561:2009-01
Prestatie- en veiligheidsvereisten

Weerstandsklassen doek volgens EN 13561:2009-01									
Elementbreedte		1m	1,5m	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m
Elementhoogte	1m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1,5m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2,5m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3,5m	3	3	3	3	3				
	4m	3	3	3	3	3				
	4,5m	3	3	3	3	3				
	5m	3	3	3	3	3				

Testomstandigheden:

Geleiders: Alle beschikbare geleiders van het heroal VS Z systeem
Onderlijsten: Alle beschikbare onderlijsten van het heroal VS Z systeem

Windklassen volgens EN 13561:2009-01	0	1	2	3	4	5	6
Nominale testdruk p (N/m2)	< 40	> 40 - < 70	> 70 - < 110	> 110 - < 170	> 170 - < 270	> 270 - < 400	> 400
Veiligheidstestdruk 1,2 p (N/m2)	< 48	> 48 - < 84	> 84 - < 132	> 132 - < 204	> 204 - < 324	> 324 - < 480	> 480