

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell FE9CR-C



Bruksområde

CGS skumslukker AB-klasse er egnet for bruk mot A-, B-branner. Skumslukkeren er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing med håndtak i rustfritt stål. Testventil for enkel testing av trykk. Ventil-hals utført i rustfritt stål for stor korrosjonsmotstand. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitetscoating. Som drivgass benyttes nitrogen. Slukkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V.

Virkemåte

Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til slukkevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

Bruksområder

Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig, kontorer, butikker, skoler etc.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	34A,183B	SKU	600349
Brannklasse	AB	EAN	7320896003491
Arbeidstemperatur	0 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3-7, CE, MED
Størrelse	9l	Modell	FE9CR-C
Arbeidstrykk	12 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Bruttovekt (kg)	14.1		
Høyde (mm)	5750		
Bredde (mm)	185		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

