

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell PA25CA-A



Bruksområder

Pulveraggregat gir en effektiv beskyttelse ved fare for store og raske branntilløp, eksempelvis ved brannfarlige prosesser innen industri, sjøfart og lager. Den store pulvermengden sikrer høy slukkeeffekt og lang slukketid. Aggregatet er utstyrt med en 5 meter lang slange og en avstengningsventil ved munnstykket som gjør det enkelt å kontrollere og stenge tilførselen. Robuste hjul gjør aggregatet lett å manøvrere for en rask håndtering under slukkearbeid.

Typiske bruksområder

Industrier, maskinhaller, petrokjemiske industrier, verksteder, bensinstasjoner, transport, flyplasser, sjøfart og offshore.

Slukkemiddelets funksjon

Pulver slukker ved å avkjøle og kvele brannen, men har også en kjemisk virkemåte på forbrenningsprosessen. Under slukningsforløpet smelter pulveret og dekker det brennende materialet, slik at faren for gjenantennning minsker. ABC-pulveret består hovedsaklig av monoammoniumfosfat og klassifiseres ikke som hverken miljø- eller helseskadelig. PFAS-fritt.

Spesielle egenskaper

Høy slukkeeffekt

Wheelmark-serifisert for maritimt bruk

Aggregatet fins både som trykkkladet og med drivgasspatron



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	A IV B C	SKU	600334
Brannklasse	ABC	EAN	7320896003347
Arbeidstemperatur	- 30° C + 60° C	Sertifisering	EN1866-1, CE, MED
Størrelse	25kg	Modell	PA25CA-A
Tømmetid	25s		
Arbeidstrykk	14 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Bruttovekt (kg)	55		
Høyde (mm)	1120		
Bredde (mm)	430		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

