

DATABLAD-FDV

Model KA10CA-A



Anvendelseområde

Kuldiocidslukkere på hjul giver effektiv beskyttelse mod risikoen for store og hurtige brande og bruges primært i miljøer, hvor der er behov for et rent slukningsmiddel, der ikke ødelægger eller efterlader rester. Robuste hjul muliggør mobil og hurtig håndtering, så enheden hurtigt kan flyttes for en effektiv slukningsindsats. Isolerende dyse og 5 meter slange, der bevarer sin elasticitet selv ved ekstreme temperaturer

Anvendelsesområder

Kemisk industri, bilværksteder, maskinhaller, trykkerier, hospitaler og laboratorier

Slukningsmidlets funktion

Kuldioxid er en lugtfri gas, der har en kølende og kvælende effekt på ilden og kvæler den ilt, som ilden er afhængig af. Efterlader ingen rester og er derfor velegnet til brug i områder med følsomt udstyr, og hvor oprydningsarbejde skal undgås.

Særlige egenskaber

Ren slukning uden oprydningsarbejde
Wheelmark certificeret til maritim brug
Fås i 4 størrelser



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	144B	SKU	600330
Brandklasse	B	EAN	7320896003309
Temperatur område	-30° C +60° C	Certificering	EN1866-1, CE, MED
Mængde	10kg	Model	KA10CA-A
Tømningstid	17s		
Arbejdstryk	51.7 bar		
Cylindermateriale	Steel		
Drivgas	CO2		
Bruttovægt (kg)	37		
Højde (mm)	1045		
Bredde (mm)	370		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS

Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic