

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell KA20CA-A



Bruksområder

Karbondioksidaggregat på hjul gir en effektiv beskyttelse ved fare for store og raske branntilløp, og brukes først og fremst i miljøer der det kreves et rent slukkemiddel som ikke ødelegger eller avgir rester. Robuste hjul gjør aggregatet lett å manøvrere for en rask håndtering under slukkearbeid. Aggregatet har et isolert munnstykke og en 5 meter lang slange som opprettholder sin elastisitet ved ekstreme temperaturer.

Typiske bruksområder

Kjemiske industrier, finmekaniske verksteder, bilverksteder, serverhaller, trykkerier, sykehus og laboratorier.

Slukkemiddelets funksjon

Karbondioksid har en kjølede og kvelende effekt på ilden. Karbondioksid kveler oksygenet som brannen er avhengig av, og legger seg som et teppe over flammene. Gassen etterlater seg ingen rester og er derfor egnet til bruk i offentlige miljøer hvor etterskader i form av pulver eller skum bør unngås

Spesielle egenskaper

Ren slukking uten saneringsbehov
Wheelmark-serifisert for maritimt bruk
Avtagbar sylinder for enklere service



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	233B	SKU	600331
Brannklasse	B	EAN	
Arbeidstemperatur	-30° C +60° C	Sertifisering	EN1866-1, CE, MED
Størrelse	20kg	Modell	KA20CA-A
Tømmetid	28 s		
Arbeidstrykk	51,7 Bar		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	CO2		
Bruttovekt (kg)	67		
Høyde (mm)	1050		
Bredde (mm)	560		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic