



INFORMACION DE UNIDADES

OWS-UAP-1002

UAP-1002



Información General

Country:	MEXICO
District:	TABASCO
Make:	MSI HYBRID
Unit Type:	UNIDAD DE BOMBEO TIPO REMOLQUE
Unit Serial:	1M91S4429CA211046
Transmisión:	2 TRANSMISIONES ALLISON
Serial Transmisión:	6610317435 ; 6610317438
Bomba dirección:	2 BOMBAS MSI HYBRID TRIPLEX
Motores	2 MOTORES DETROIT SERIE 60
Series:	06R1043941 ; 06R1043938
Unit Number:	UAP-1002
Tubing in use:	FMC-1502
Data:	2012

CAJA DE TRANSMISION ALLISON 4700 OFS

MODELO:	ALLISON 4700 OFS
SERIE: #1	6610317435
SERIE: #2	6610317438
TORQUE	2508 N*m
VELOCIDAD:	REGULADA POR EL MOTOR
ACEPTABLE DE CARGA	2300 RPM
COMPLETA: VELOCIDAD DE MARCHA	500 RPM
MINIMA DEL TRANSMISION AUTOMATICA	7 VELOCIDADES

MOTOR: #1	NO SERIE: 06R1043941
MOTOR: #2	NO SERIE: 06R1043938
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Estas unidades son capaces de operar en climas que oscilan entre 14 °F y 122 °F (- 10 °C y +50 °C) sin exceder la temperatura del tanque superior del radiador de 205 °F (95 °C) y sin exceder la temperatura del aceite de la bomba de 180 °F (82 °C).
HP	600 HP
RPM MAX	2100 C/U
TIPO:	DIESEL
MOTOR:	MODELO DETROIT SERIE 60 – 6063HV39

BOMBA TRIPLEX

MARCA	MSI HYBRID
MODELO	FEA0319
BOMBA #1 SERIE	B399161
BOMBA #2 SERIE	B374169
PISTONES	3 PULGADAS
POTENCIA	600 HP
PRESIÓN MAX	15000 PSI
VELOCIDAD	
DESCARGA	929GPM 22BBLs/M

BOMBA CENTRÍFUGA

MODELO:	PARKER 223148
No SERIE	1424905
TAMAÑO	6" X 5" X 11" SUCCION 6"
DESCARGA	4"
IMPELLER:	11"
SELLOS DE EJES:	SELLO DE LABIOS
SELLO DE LUBRICACION:	GRASA
SISTEMA DE MANEJO:	MOTOR HIDRAULICO
RANGO DE FLUJO MAXIMO:	1100 GPM
PRESION EN CERRADO:	30 PSI MINIMO

REMOLQUE

MARCA	MERTZ MANUFACTURING
MODELO	27108446
SERIE No	1M91S4429CA211046
LARGO	12.50 MTS
ANCHO	2.70 MTS
ALTURA	4.14 MTS
PESO	37 TONS

TANQUES

2 TANQUES DE DESPLAZAMIENTO DE 10 BARRILES POR TANQUE CUENTA CON AGITADOR CADA TANQUE SISTEMA DE MEZCLADO