



### DESCRIPCION

Las canilleras mantenimiento dieléctricas son elaboradas en:

Poliester preactivado unifull, calibre 0,83/0,93 (NTC 427, NTC 230) y nylon 6,0.

Lona de poliéster resistente a la abrasión y a la humedad (Ref: EQ 595 L125), (EPL 60 L124).

Lámina plástica PET 3/4" es una gran alternativa de alta resistencia además de ser un material amigable con el medio ambiente que permite una excelente protección contra impactos, absorbe una gran fuerza de choque y mínima eslongación.

### USOS

Protege las extremidades inferiores del trabajador que desempeña labores con guadaña y machete.

### PRESENTACION

EMPAQUE	EMBALAJE	TALLA	PESO	UNIDAD
Paquete por 12 pares	Bulto por 12 pares	Estandar	1,666 gr	Par

### CARACTERÍSTICAS

Las canilleras mantenimiento dieléctricas poseen espuma en rodilla para mayor comodidad, correas con hebillas plásticas de presión para ser ajustada a la pierna del operario y una correa fija en el empeine.

Dimensiones: Alto 70 cm, ancho 26 cm y empeine: 20 x 16 cm.

**ESTE PRODUCTO NO GARANTIZA LA TOTAL PROTECCIÓN PERO AYUDA A MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.**

### ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION

Guardarlas en lugar seco, aislado de la humedad despues de su uso o lavado.

### VIDA ÚTIL

El tiempo aproximado de duración depende mucho del cuidado del usuario.

### MODELO

