



FICHA TÉCNICA CANILLERA MANTENIMIENTO FORRADA COMBINADA

F6-GC-10 - V.1 - (03/08/16)

Página 1 de 1

DESCRIPCION

Elemento de protección personal, elaborado en lona poliéster preactivado unifull calibre 083 y 093 (NTC 230) y fibras nylon 6,0, láminas PRT 3/4" de alta resistencia, platinas de metal aseguradas con remache, correas de caucho y lona con hebillas en bronce que permite un ajuste cómodo al trabajador.

USOS

Protege al trabajador Agroforestal en labores como control de maleza con machete (rocería) o guadaña, disminuyendo el riesgo de golpes o lesiones en sus extremidades inferiores.

PRESENTACION

EMPAQUE	EMBALAJE	TALLAS	PESO APROX.	UNIDAD
Cinco (5) pares	Bulto por 4 paquetes	Estándar	2.132 gr	Par

CARACTERÍSTICAS

Elemento de protección personal, elaborado en lona poliéster preactivado unifull calibre 083 y 093 (NTC 230) y fibras nylon 6,0, láminas PET de 16 mm x 1 mm con una resistencia mínima de 545 lbs y platinas de 3/4" x 0,8 mm aseguradas con remache, correas de caucho y lona con hebilla en bronce.

Este producto no garantiza la total protección pero ayuda a prevenir los daños más severos en casos extremos.

ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION

No guardar la canillera húmeda, ni enrollada.

Debe almacenarlas en un lugar seco aislado de los rayos solares.

VIDA ÚTIL

El tiempo de duración de las canilleras depende mucho del cuidado de cada usuario.

IMÁGEN

