# PREVENT’BAR

## Barre LED motorisée de prévention

**RÉFÉRENCE PRODUIT LP-706-PREVENTBAR**

Un panneau LED motorisé conçu pour afficher, depuis un véhicule, des messages de prévention, d’alerte et de guidage. La barre se déploie et se referme à distance ; les messages se programment et se sélectionnent sur la télécommande tactile.




**OUVERTURE MOTORISÉE**
Déploiement à distance

**MESSAGES PERSONNALISÉS**
Textes et symboles

**TÉLÉCOMMANDE TACTILE**
Réglages embarqués

## FONCTIONS PRINCIPALES

- Création et mémorisation de plusieurs messages : danger, accident, intervention, flèches ou texte libre.
- Trois modes d’affichage : fixe, défilant ou clignotant.
- Réglage de la luminosité, de la vitesse et du sens de défilement.
- Sélection rapide des messages préenregistrés depuis la télécommande.
- Import de plusieurs textes par carte SD, à l’aide du modèle de fichier fourni.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence** | LP-706-PREVENTBAR |
| **Alimentation** | 10 à 30 V DC |
| **Protection annoncée** | IP67 |
| **Longueur hors tout** | 907 mm |
| **Affichage** | LED monochrome ou bicolore selon version |
| **Commande** | Télécommande tactile sans fil |
| **Mouvement** | Ouverture et fermeture motorisées |
| **Raccordement** | Boîtier de contrôle, connectique dédiée |

## APPLICATIONS ET INSTALLATION

Pour les véhicules d’intervention, le dépannage, l’entretien autoroutier et la signalisation temporaire. L’ensemble comprend la barre, le boîtier de contrôle, la télécommande tactile et les câbles de liaison. Le boîtier s’alimente en basse tension continue ; la barre se raccorde par connecteur 4 broches. Connecteurs détrompés. Un câble 8 broches peut servir à une commande filaire, si nécessaire.

La couleur d’affichage dépend de la configuration choisie. Les caractéristiques peuvent varier selon la version commandée.

**© 2026 LEDPOWERLIGHT® - Tous droits réservés. LEDPOWERLIGHT® est une marque déposée.**