

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Betoniset päällystelaatat
2. Aiottu käyttötarkoitus: Piha-alueiden ja torien päällystäminen.
3. Valmistaja: HB-Betoniteollisuus Oy, Turuntie 448, 31560 Pyöli, sähköposti: jukka.parviainen@hb-betoni.fi
4. AVCP-menettely: AVCP 4
5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1339:2003
6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat: ¹ Betonilaatta 300, Betonilaatta 300 kuvioitu ¹ Betonilaatta 400, Betonilaatta 400 kuvioitu ¹ Betonilaatta 500, Betonilaatta 500 kuvioitu ¹ Betonilaatta 600x300 ¹ Betonilaatta 418 ¹ Betonilaatta 418 Puolikas ¹ Torikivi 60 ¹ Torilaatta 60 ² Patiokivi iso 60 ¹ Roomalainen kivasarja 60 pieni ¹ Puistokivi 80	Pit/lev/kork [mm] 298/298/50 398/398/50 498/498/50 598/298/50 418/418/80 418/208/80 278/138/60 278/278/60 280/140/60 208/208/60, 313/208/60, 313/313/60 418/138/80	EN 1339:2003
Mittapoikkeamaluokka	3R	
Ristimitat	2K	
Tasomaisuus ja kaarevuus Torikivi 60, Torilaatta 60 ja Patiokivi iso Betonilaatta 300, 400 ja 500 Betonilaatta 418 ja Betonilaatta 418 Puolikas Betonilaatta kuvioitunut 300, 400 ja 500	Suurin sallittu kuperuus/ koveruus 1,5 mm/ 1,0 mm 2,0 mm/ 1,0 mm 3,0 mm/ 2,0 mm NPD	
Vedenimeytyminen	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	3D	
Taivutusvetolujuus Betonilaatta 300, 400 ja 500, myös kuvioitunut	3/U (ominaistaivutusvastus 5,0, vähimmäistaivutusvastus 4,0 MPa) 2/T (ominaistaivutusvastus 4,0, vähimmäistaivutusvastus 3,2 MPa)	
Murtokuorma Torikivi 60, Torilaatta 60, Patiokivi iso, Betonilaatta 600x300, Roomalainen sarja ja Puistokivi Betonilaatta 418 Puolikas, 300, 400, 500, myös kuvioitunut Betonilaatta 418	Luokkanumero/merkintä/ominaismurtokuorma/vähimmäismurtokuorma 45/4/4,5 kN/3,6 kN 70/7/7,0 kN/5,6 kN 140/14/14,0 kN/11,2 kN	
Kulutuskestävyys	4I	
Liukastumis/luisumisvastus	NPD	
Lämmönjohtavuus	NPD	
Vaaralliset aineet	Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain tarvittaessa. Ei sisällä asbestia.	
Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	

¹2 mm asennusnystyrät²Pinta patinoitu

Valmistajan edustajan allekirjoitus
Paikka ja pvm: Jyväskylä 09.10.2025

Nimi:


Jukka Parviainen

CE-merkintä betonituotteen pakkauksessa

 13
HB-Betoniteollisuus Oy, Turuntie 448, 31560 Pyöli DoP: 012SDoP

Pakkausetiketissä myös näkyvillä CE-merkintätaulukon ulkopuolella:

- HB:n logo
- Valmistava tehdas
- Valmistus päivämäärä
- Tuotteen varastonimike
- Tuotteen yksilöinti nimi
- Tuotteen väri (jos on)
- Tuotepaketin viivakoodi
- Tuotteen mitat ja paino
- Lavatiedot (määrä lavalla ja lavan paino)
- Menekki, betoni- ja laastimenekki (jos tarvitaan)
- HB-Betoniteollisuus Oy:n yhteystiedot
- QR koodi (tuotteen lisätiedot)
- Jos lavassa/tuotteissa on jotain muuta huomioitavaa, niin maininta