





Aada LED, 200x200 mm

Suomessa suunniteltu ja valmistettu tyylikäs seinävalaisin
Sähkösinkitty ja pulverimaalattu teräsrunko
Häikäisysuoja opaali akryyli
Huoltovapaa valaisin seinään tai pilaariin ulko- ja sisätiloihin
Kaksi eri mallia: kapea 80 ja leveä 200 mm
Vakiovärit musta, harmaa ja valkoinen



Perusominaisuudet

Teho	10 W
Valaisin (lm)	760 lm
Valonlähde (lm)	1100 lm
Värilämpötila	3000 K
Kotelointi	IP54
Avautumiskulma	-
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED (Osram/Philips AC)
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	80000 h (L80B50)
MacAdam SDCM	3
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaitte	Integroitu valonlähteeseen

Lisätiedot

Sopii suoraan jakorasiaan, kiinnitysväli 78 mm
Vakiovärit musta, valkoinen grafiitinharmaa
- saatavana kaikissa RAL-väreissä

Saatavana myös DALI himmennettävänä

Mekaaniset tiedot

Runko	Metalli
Mitat	200x200/syv. 100 mm
Väri	Musta (RAL 9005)
Kaulus	-
Paino	1.5 kg
Iskunkestävyys	IK08
Käyttölämpötila min/max	-
Häikäisysuoja	PMMA, Opaali
Heijastin	-

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus
KytKentä	Painonastaliitin. 3x2,5 mm ²
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	1
B10A	max. 51 kpl
B16A	max. 84 kpl
C16A	max. 142 kpl



Lisätarvikkeet

-



Aada LED, 200x200 mm pistorasialla

Suomessa suunniteltu ja valmistettu tyylikäs seinävalaisin
Sähkösinkitty ja pulverimaalattu teräsrunko
Häikäisysuoja opaali akryyli
Huoltovapaa valaisin seinään tai pilariin ulko- ja sisätiloihin
Kaksi eri mallia: kapea 80 ja leveä 200 mm
Vakiovärit musta, harmaa ja valkoinen



Perusominaisuudet

Teho	10 W
Valaisin (lm)	760 lm
Valonlähde (lm)	1100 lm
Värilämpötila	3000 K
Kotelointi	IP54
Avautumiskulma	-
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED (Osram/Philips AC)
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	80000 h (L80B50)
MacAdam SDCM	3
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaitte	Integroitu valonlähteeseen

Lisätiedot

Sopii suoraan jakorasiaan, kiinnitysväli 78 mm
Saatavana valkoisena sekä grafiitinharmaana

Saatavana myös DALI himmennettävänä

Mekaaniset tiedot

Runko	Metalli
Mitat	200x200/syv. 100 mm
Väri	Musta (RAL 9005)
Kaulus	-
Paino	1.5 kg
Iskunkestävyys	IK08
Käyttölämpötila min/max	-
Häikäisysuoja	PMMA, Opaali
Heijastin	-

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus
KytKentä	Painonastaliitin. 5x2,5 mm ²
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	1
B10A	max. 51 kpl
B16A	max. 84 kpl
C16A	max. 142 kpl

Lisätarvikkeet

-