

DARK-SKY

CE

230V
50HZ

IP54



LED

80000 h
L80B50

IK08

Aada LED, 200x80 mm

Suomessa suunniteltu ja valmistettu tyylikäs seinävalaisin
Sähkösinkitty ja pulverimaalattu teräsrunko
Häikäisysuoja opaali akryyli
Huoltovapaa valaisin seinään tai pilariin ulko- ja sisätiloihin
Kaksi eri mallia: kapea 80 ja leveä 200 mm
Vakiovärit musta, harmaa ja valkoinen



Perusominaisuudet

Teho	11 W
Valaisin (lm)	950 lm
Valonlähde (lm)	1400 lm
Värilämpötila	3000 K
Kotelointi	IP54
Avautumiskulma	-
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED (Citizen COB)
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	80000 h (L80B50)
MacAdam SDCM	3
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaite	Vakiovirta, integroitu valaisimeen

Lisätiedot

Vakiovärit musta, valkoinen grafiitinharmaa
- saatavana kaikissa RAL-väreissä

Mekaaniset tiedot

Runko	Metalli
Mitat	200x80/syv. 80 mm
Väri	Musta (RAL 9005)
Kaulus	-
Paino	0.8 kg
Iskunkestävyys	IK08
Käyttölämpötila min/max	-
Häikäisysuoja	PMMA, Opaali
Heijastin	-

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus
KytKentä	Painonastaliitin. 3x2,5 mm ²
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	1
B10A	max. 31 kpl
B16A	max. 50 kpl
C10A	max. 52 kpl
C16A	max. 85 kpl



Lisätarvikkeet

-



Aada LED, 200x80 mm pistorasialla

Suomessa suunniteltu ja valmistettu tyylikäs seinävalaisin
Sähkösinkitty ja pulverimaalattu teräsrunko
Häikäisysuoja opaali akryyli
Huoltovapaa valaisin seinään tai pilariin ulko- ja sisätiloihin
Kaksi eri mallia: kapea 80 ja leveä 200 mm
Vakiovärit musta, harmaa ja valkoinen



Perusominaisuudet

Teho	11 W
Valaisin (lm)	950 lm
Valonlähde (lm)	1400 lm
Värilämpötila	3000 K
Kotelointi	IP54
Avautumiskulma	-
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED (Citizen COB)
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	80000 h (L80B50)
MacAdam SDCM	3
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaite	Vakiovirta, integroitu valaisimeen

Lisätiedot

Saatavana valkoisena sekä grafiitinharmaana

Mekaaniset tiedot

Runko	Metalli
Mitat	200x80/syv. 80 mm
Väri	Musta (RAL 9005)
Kaulus	-
Paino	0.8 kg
Iskunkestävyys	IK08
Käyttölämpötila min/max	-
Häikäisysuoja	PMMA, Opaali
Heijastin	-

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus
KytKentä	Painonastaliitin. 5x2,5 mm ²
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	1
B10A	max. 31 kpl
B16A	max. 50 kpl
C10A	max. 52 kpl
C16A	max. 85 kpl

Lisätarvikkeet

-