



### Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja julkisten kohteiden muurit ja aidat, rinteiden porrastukset sekä kukka-altaat.

### Lavan tiedot

**Paria/lava:** 56

**Lavan paino:** 1200 kg

**m<sup>2</sup>/lava:** 3,2

**Lavan koko:** 900\*1200 mm

**Valmistus:** Jyväskylä

**Varastointi:** Jyväskylä ja Somero

### Ominaisuudet

**Mitat (pituus\*leveys\* korkeus):** 630\*215\*100 mm (etenemä 580 mm)

**Paino:** 21,0 kg/pari

**Mittatoleranssit (pituus\* leveys\* korkeus):** ±3 \* ±3 \* ±4

**Asennusnystyrät:** ylä- ja alapinnassa

**Viisteet:** 15 mm

**Pinta:** toinen puoli lohkottu, toinen puoli sileä

**Värit:** läpivärjätty; harmaa, musta ja karelia (sekoiteväri)

**Halkaisuvetolujuus:** 2,5 MPa

-3D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-1F = Kulutuskestävyyttä ei testata

2K = Poikkeama ristimitassa. Suurin sallittu poikkeamaristimitassa on 3 mm

### Ladonta

**Menekki:** 17,2 paria/m<sup>2</sup>

**Yleisimmät ladontakuviot:** käytetään

yleensä HB-ISOVallikiven sekä HB-

Vallipäätykivien kanssa eri

ladontakuvioissa. HB-ISOVallikiven

kanssa onnistuu ns. "sekoiteseinä".

Muuri viimeistellään HB-

Vallikansiparilla tai HB-Vallikansikivellä.

**Yhteensopivat tuotteet:** Kaikki HB-

Vallikiviperheen tuotteet sekä HB-

Vallivalot.

Mikäli molemmat reiät valetaan, on betonimassan menekki 54 l/ m<sup>2</sup>.

Betonilaatu rakennesuunnitelman mukaan.

