



Yleisimmät käyttökohteet

Omakotitalojen ja julkisten kohteiden muurit ja aidat, rinteiden porrastukset sekä kukka-altaat.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 48

Lavan paino: 940 kg

m/lava: 24

Lavan koko: 1000*1100 mm

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 500*260*70 mm

Paino: 19,0 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus* leveys* korkeus): $\pm 2 * \pm 2 * \pm 2$

Asennusnystyrät: alapinnassa lukitusura

Viisteet: 10 mm

Pinta: toinen puoli lohkottu, toinen puoli sileä. Päältä sileä

Värit: läpivärjätty; harmaa ja musta

Standardi: SFS-EN1339 Betoniset päällystelaatat

Taivutusvetolujuus: 3,0 MPa

-3D = Säänkestävyysluokka. Vuosittainen suola-pakkaskoe tuoteryhmittäin

-1F = Kulutuskestävyyttä ei testata

-2P = Sallitut mittapoikkeamat

-2B = Vedenimeytyminen massaprosentteina ≤ 6

-3 = Ominaismurtokuorma 3,0 kN

Ladonta

Menekki: 2 kpl/m

Yleisimmät ladontakuviot:

käytetään HB-Vallikivi muurien päällyskivinä.

Yhteensopivat tuotteet: Kaikki HB-Vallikiviperheen tuotteet sekä HB-Vallivalot.

