

BENSIN 98 E5

Beskrivelse

Uno-X Bensin 98 er en høyoktan blyfri bensin som ikke inneholder etanol. Bensin 98 er tilsatt siste generasjon additiver (tilsetningsstoffer) som renser og holder viktige komponenter i motor og drivstoffsystem rene.

Anvendelse

Uno-X Bensin 98 har et oktantall på 98 RON og kan anvendes i alle bensinmotorer som er godkjent for standarden NS-EN228. Bensin 98 er spesielt godt egnet for motorer som krever høyt oktantall eller anvendelser der man ønsker bensin uten etanol. Instruksjonsboken skal inneholde informasjon om hvilken bensinkvalitet anbefales. Mange biler har også informasjon om dette på innsiden av tanklokket.

Miljødata

Ved forbrenning av 1 liter Bensin 98 dannes det ca. 2,2 kg karbondioksid (CO₂).

Spesifikasjoner

Europeisk Norm EN 228, Norsk Standard: NS-EN 228 og Norsk Bransjestandard for Petroleumsprodukter.

For fullstendig spesifisering se Norsk Bransjestandard for Petroleumsprodukter: [Bilbensin 98 E5](#)

Typiske data for Bensin 98

Egenskap	Enhet	Krav
Egenvekt, kg/m ³ min-maks	kg/m ³	720-775
Oktantall	RON	min. 95
Etanolinnhold	vol.-%	0
Svovelinhold	mg/kg (ppm)	maks. 10
Flammepunkt	°C	-40
Benzen	vol.-%	maks. 1,0
Damptrykk v/37,8°C RVP		
Sommer	kPa	45-70
Vinter samt høst og vår	kPa	70-100
Fordampet ved 70°C		
Sluttkokepunkt	°C	maks. 210

Helse, miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad

For ytterligere informasjon, kontakt Uno-X Mobility Norge. Revidert 12.05.2026