

ALTARAN POA

TECHNICKÝ LIST TL 062/2001

Datum vydání: 5.8.2002

Datum revize: 14.3.2025

Charakteristika výrobku

ALTARAN POA je vodný roztok monoestru disodné soli kyseliny sulfojantarové a ethoxylátu mastného alkoholu

Použití

ALTARAN POA slouží jako základní látka kosmetických přípravků a čisticích a odmašťovacích prostředků.

Vlastnosti výrobku

ALTARAN POA je bezbarvá až světle žlutá kapalina aniontového charakteru, velmi dobře rozpustná ve vodě, alkoholech a glykolech. V určitém koncentračním poměru je mísitelný s anionaktivními, neionogenními a amfolytickými tensidy a vytváří transparentní roztoky o různých viskozitách až do 100 000 mPa.s.

Je stálý ve slabě kyselém a slabě alkalickém prostředí. V krajních oblastech pH ztrácí svou aktivitu.

Parametry:

<i>Znak kvality</i>	<i>Hodnota</i>
Sušina v %	min. 33
pH 3% vodného roztoku	5 až 8
Anionaktivní koeficient v ml.g ⁻¹	min. 100

Zpracování výrobku

ALTARAN POA je představitelem nové generace tensidů, určený převážně jako základní látka v oblasti kosmetiky pro své vynikající vlastnosti ve styku s vlasem, pokožkou a sliznicemi. Při aplikaci vytváří hustou pěnu, kterou je možno ještě vylepšit přísadami, jako jsou stabilizátory pěny a pěnové boostery, nejlépe imidazolinového typu.

Velmi dobře se z **ALTARANU POA** připravují vlasové šampony na citlivou pokožku, dětské šampony, intimní mycí přípravky a pěny do koupele, kde netečnost k pokožce, vlasu a sliznici je důležitým faktorem.

ALTARAN POA je výbornou přísadou do čisticích přípravků na ruce a do přípravků na mytí nádobí, kde zlepšuje dermatologické efekty kompozice ve styku s pokožkou bez ztráty čisticí účinnosti a v některých případech i tyto vlastnosti zlepšuje.

Balení, skladování

ALTARAN POA se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Vhodná je také jeho přeprava v cisternách. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

ALTARAN POA se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba a doba použitelnosti

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.