

CH-SEBON KO 20

TECHNICKÝ LIST

TL 706/2014

Datum vydání: 22.10.2014

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Vodně-ethanolový roztok oleátu draselného s přidavkem pomocných látek.

Použití:

CH-SEBON KO 20 se používá jako:

- Aktivní pěnotvorné činidlo při želatinaci přírodního a syntetického latexu
- Aktivní složka tekutých pracích prostředků
- Prostředek na odstraňování prachu při výrobě perlitu
- Odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
- Mazivo pro různé aplikace
- Separátor pro výrobu latexových a pryžových výrobků (například matrace)
- Nedoporučená použití se neuvádějí.

Vlastnosti výrobku:

CH-SEBON KO 20 je bezbarvá až nažloutlá čirá kapalina, s vodou mísitelná.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
pH 3% roztoku	8 až 10
Sušina v %	min. 19
Vzhled produktu	bezbarvá až nažloutlá čirá kapalina

Zpracování výrobku:

CH-SEBON KO 20 se vyrábí z rostlinných olejů a nachází uplatnění ve formulacích přípravků tzv. biokosmetiky.

Díky vysoké mycí a čisticí účinnosti se též používá ve formulacích mýdlových čističů na dřevo (parkety, laminátové podlahy, nábytek apod.), kde zvýrazňuje přirozenou barvu dřeva.

Balení, skladování

CH-SEBON KO 20 se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

CH-SEBON KO 20 se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.