

ALSON PSA 65 (2/2)

TECHNICKÝ LIST

TL 733/2015

Datum vydání: 23.7.2015

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Vodný roztok kyseliny fenolsulfonové.

Vlastnosti výrobku:

Hnědočervená až hnědozelená kapalina charakteristického zápachu, s vodou mísitelná.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Obsah volné kyseliny sírové v %	max. 2
Koncentrace kyseliny fenolsulfonové	65 ± 1
Volný fenol v %	max. 2

Zpracování výrobku:

Přípravek se používá jako katalyzátor pro vytvrzování fenolických a furanových pryskyřic ve studených systémech při výrobě pískových jader.

Dále se používá jako katalyzátor při výrobě aranžovacích hmot pro floristy a květináře.

Své využití má též při pocínování plechů s využitím patentovaného systému FERROSTAN.

Balení, skladování:

ALSON PSA 65 (2/2) se dodává v plastových sudech o objemu 200 litrů, v kombinovaných IBC obalech o objemu 1000 litrů případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava:

ALSON PSA 65 (2/2) se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.