

SPECTRA BO 35

TECHNICKÝ LIST

TL 623/2011

Datum vydání: 10.8.2011

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Vodný roztok směsi draselných mýdel olejové a kokosové kyseliny.

Použití:

Kapalná separační látka pro „batch-off“ zařízení pro všechny druhy kaučuku. Předsměsi a hotové směsi.
Báze účinných látek: Mýdla a odpěňovadla.

Vlastnosti výrobku:

SPECTRA BO 35 je nažloutlá až žlutohnědá kapalina mísitelná s vodou.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
pH vzorku	11 až 12
Sušina v %	29 až 32
Vzhled	Nažloutlá až žlutohnědá kapalina

Zpracování výrobku:

Pro rozprašovací a průtoková zařízení, výrobek je vhodný také pro brodivý postup. Používaná koncentrace se řídí podle receptury kaučuku a podmínek technologického procesu, zpravidla mezi 3 až 8 %. Materiál se nemusí míchat. Chraňte před mrazem!

Balení, skladování a doprava:

SPECTRA BO 35 se dodává v PE sudech objemu 220 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nutno chránit před mrazem!

SPECTRA BO 35 se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.