

KORYNT POZINK

TECHNICKÝ LIST

TL 682/2013

Datum vydání: 4.10.2013

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

KORYNT POZINK je vodný roztok anorganických kyselin a povrchově aktivních látek.

Použití:

KORYNT POZINK se používá jako mořicí přípravek oceli v zinkovních, smaltovních a lakovních.

Vlastnosti výrobku:

KORYNT POZINK je bezbarvá až nažloutlá nízkoviskózní kapalina neomezeně mísitelná s vodou.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Číslo kyselosti v mg KOH/g	min. 350
pH 1% vodného roztoku	1 až 2

Zpracování výrobku:

KORYNT POZINK se používá jako mořicí přípravek oceli v zinkovních, smaltovních a lakovních. Pracovní koncentrace je 8 až 13 %, tj. 8 až 13 kg **KORYNTu POZINK** na 100 litrů vody. Doporučená teplota lázně je 20 až 60 °C.

KORYNT POZINK je možné použít i do mořicí lázně kyseliny solné v koncentraci 1 až 3 % hmotnostních. Teplotu lázně je možné snížit i pod 20 °C.

Balení, skladování:

KORYNT POZINK se dodává v kombinovaných IBC obalech o objemu 1000 litrů, v konvích PE UN o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Přípravek je nutné chránit před mrazem.

Doprava:

KORYNT POZINK se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.