

PEDISOL PD 3X

TECHNICKÝ LIST

TL 844/2019

Datum vydání: 26.4.2019

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

PEDISOL PD 3 X je vodná disperze parafinických uhlovodíků.

Použití:

PEDISOL PD 3 X se používá jako plnidlo a hydrofobizační přípravek pro průmyslové účely.

Vlastnosti výrobku:

PEDISOL PD 3 X je nažloutlá až nahnědlá tekutá pasta anionaktivního charakteru. Její hustota se během skladování může zvyšovat.

Je ředitelný s vodou v každém poměru. Stabilita velmi ředěných suspenzí není dlouhodobá. Je odolný vůči tvrdé vodě nad 30 °N., je stálý v mírně kyselém, neutrálním a mírně alkalickém prostředí.

Parametry:

<i>Znak kvality</i>	<i>Hodnota</i>
Obsah sušiny v %	min. 35
pH vzorku	6,0 až 8,0

Zpracování výrobku:

Před zpracováním je doporučeno výrobek vhodným způsobem promíchat např. zednickým ručním elektrickým míchadlem do hladké pasty. Poté je možno **PEDISOL PD 3 X** zředit libovolným množstvím studené vody (max. teplota ředicí vody 40 °C). Roztoky se nesmějí vařit.

Balení, skladování:

PEDISOL PD 3 X se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. **Nutno chránit před mrazem!**

Doprava:

PEDISOL PD 3 X se dopravuje se krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Během přepravy je nutno výrobek chránit před mrazem!

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.