

CH-SEBON S

TECHNICKÝ LIST

TL 709/2014

Datum vydání: 24.11.2014

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Vodná suspenze stearanu amonného.

Použití:

CH-SEBON S se používá jako jedna ze surovin určených k výrobě compaundu pro nástřík technických tkanin.

Vlastnosti výrobku:

CH-SEBON S je bílá až slabě nažloutlá viskózní kapalina až pasta charakteristického zápachu po amoniaku. S vodou je mísitelná.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Sušina v %	24 až 30
pH 2% roztoku	9,0 až 10,5
Viskozita 25 °C v mPa.s	max. 8

Zpracování výrobku:

CH-SEBON S se přečerpá do reakčního kotle, kde spolu s dalšími surovinami proběhne výroba compaundu.

Pokud dojde během přepravy vlivem nízkých venkovních teplot k vytuhnutí **CH-SEBONU S**, ztekutí se umístěním konve nebo kontejneru do vyhřívacího boxu s teplotou 30 až 40 °C po dobu 24 hodin.

Balení, skladování:

CH-SEBON S se obvykle dodává v IBC obalech o objemu 1000 litrů, v PE konvích o objemu 50 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C. **Chránit před mrazem!**

Doprava:

CH-SEBON S se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.