

EBOL CB

TECHNICKÝ LIST

TL 555/2010

Datum vydání: 19.1.2010

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Směs povrchově aktivních látek.

Použití:

EBOL CB se používá k čištění barvicích aparátů od zbytků barviv, chemikálií, přípravků, apod. Přípravek obsahuje speciální inhibitor koroze, zamezující narušení povrchu konstrukčního materiálu barvicího aparátu vlivem přítomné alkálie, dále čisticí tenzid a přípravek potlačující jeho pěnivost během cirkulace.

EBOL CB je odolný vůči agresivnímu působení chlornanu sodného, který se používá jako levný bělicí přípravek.

Vlastnosti výrobku:

EBOL CB je bezbarvá až nažloutlá kapalina, charakteristického jemného zápachu, středně viskózní. Je neomezeně mísitelný s vodou.

Parametry:

<i>Znak kvality</i>	<i>Hodnota</i>
Hustota při 20 °C v kg/m ³	950 až 1050
pH vzorku	7 až 8

Zpracování výrobku:

EBOL CB se používá k čištění barvicích aparátů od zbytků barviv, chemikálií, přípravků, apod.

Dávkování: Na 1000 l vody se dávkuje 3 až 6 kg **EBOLu CB** a 5 až 10 kg 50% hydroxidu sodného.

Rozpusť se a nechá cirkulovat aparátem pomocí cirkulačního čerpadla. V cirkulaci se pak lázeň nechá zahřát na 80 až 120 °C. Po 30 minutové prodlevě se nechá ochladit na vypouštěcí teplotu lázně.

Balení, skladování:

EBOL CB se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava:

EBOL CB se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.