

KORYNT HARD CLEANER

TECHNICKÝ LIST

TL 580/2010

Datum vydání: 21.7.2010

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Vysoce koncentrovaná synergická alkalická směs povrchově aktivních a komplexotvorných látek.

Použití:

Průmyslový odmašťovací prostředek. Používá se ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.

Vlastnosti výrobku:

KORYNT HARD CLEANER je nízkoviskózní, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru.

Při teplotách nižších než +10 °C se může výrobek zakalit a může se odloučit pevný podíl, který se po **temperaturaci na +40 °C a důkladné homogenizaci** opět rozpustí a přípravek lze použít beze změny aplikačních vlastností.

KORYNT HARD CLEANER musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota
Obsah sušiny v %	min. 20
pH 1% roztoku	11,5 až 12,5

Zpracování výrobku:

KORYNT HARD CLEANER je dobře mísitelný se studenou vodou. Doporučená koncentrace přípravku v odmašťovací lázni je 0,3 až 1 %, pracovní teplota lázně je cca od 30 °C. V případě, že se používá na odmašťování výrobků, kde je třeba zajistit krátkodobou ochranu povrchu proti korozi, přidává se do odmašťovací lázně pasivační prostředek.

Balení, skladování:

KORYNT HARD CLEANER se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. **Doporučená teplota skladování +20 až +30 °C.**

Doprava:

KORYNT HARD CLEANER se dopravuje krytými dopravními prostředky za dodržení předpisů ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

V případě vysazení pevného podílu z výrobku v obalu lze doporučit odlít kapalnou fázi do jiné nádoby a pevnou fázi v obalu rozpustit v čisté vodě o teplotě 40 až 60 °C. Rozpuštěnou pevnou fázi pak použijeme k ředění koncentrované kapalnou fáze **KORYNT HARD CLEANER** před jeho vlastním použitím.