

KORYNT 30 CN

TECHNICKÝ LIST

TL 286/2002

Datum vydání: 16.9.2002

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Synergická směs povrchově aktivních látek a glykolu.

Použití:

Průmyslový nepěnivý odmašťovací prostředek. Používá se ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.

Vlastnosti výrobku:

KORYNT 30 CN je středně viskózní, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru.

Parametry:

<i>Znak kvality</i>	<i>Hodnota</i>
Obsah sušiny v %	14,8 až 15,8
pH 1% roztoku	5 až 7

Zpracování výrobku:

KORYNT 30 CN je dobře mísitelný se studenou vodou. Doporučená koncentrace přípravku v odmašťovací lázni je 1 až 3 %, pracovní teplota lázně je cca od 30 °C.

V případě, že se používá na odmašťování výrobků, kde je třeba zajistit krátkodobou ochranu povrchu proti korozi, přidává se do odmašťovací lázně pasivační prostředek KORYNT 3160 v koncentraci 0,5 až 1,5 %.

Balení, skladování:

KORYNT 30 CN se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava:

KORYNT 30 CN se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.