

KORYNT CFK

TECHNICKÝ LIST

TL 822/2018

Datum vydání: 3.4.2018

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

KORYNT CFK je vodný roztok anorganické kyseliny, kyselého fluoridu a povrchově aktivních látek.

Použití:

KORYNT CFK se používá na odstranění zašlé špíny, např. ze zdiva, komínů, obkladů apod.

Vlastnosti výrobku:

KORYNT CFK je nažloutlá kapalina štiplavého zápachu.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
pH vzorku	0 až 2

Zpracování výrobku:

Přípravek je určen k mytí silně znečištěných fasád domů a plastových obkladů. Aplikuje se ředěný 1: 3 až 1:10 s vodou. Nanáší se štětcem, válečkem apod. **Nelze využít rozprašovače!** Nechá se chvíli působit a následně se důkladně opláchne vodou. V případě potřeby se postup opakuje.

Před aplikací nutno zakrýt okenní rámy, skla a okenní parapety!

Balení, skladování:

KORYNT CFK se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Přípravek leptá sklo! Způsobuje korozi většiny kovů!

Doprava:

KORYNT CFK se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.