

EBOL KCO

TECHNICKÝ LIST TL 415/2006

Datum vydání: 7.8.2006

Datum revize: 14.3.2025

Charakteristika výrobku

EBOL KCO je vodný roztok směsi povrchově aktivních látek, organických rozpouštědel a anorganického hydroxidu.

Použití

EBOL KCO je vysoce účinný čisticí přípravek. Díky svému složení naruší strukturu nečistot, a kalů a zajišťuje jejich odplavení.

EBOL KCO se používá na čištění nenasákavých povrchů.

Lze jej doporučit na podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích nákladních vozidel, v hangárech, balírnách masa, tiskárnách, průmyslových závodech, dílnách apod.

Vlastnosti výrobku

EBOL KCO je žlutá kapalina, s vodou neomezeně mísitelná, nehořlavá.

Znak kvality	Hodnota
Sušina v %	min. 5
pH 1 % vodného roztoku	11,5 až 13,0

Zpracování výrobku

Přípravek se nanáší stříkáním, nakropením nebo rozetřením na čištěný povrch. Nechá se 30 až 60 vteřin působit a povrch se opláchne vodou. Doporučujeme vytřít dosucha. Je-li třeba, je možné postup několikrát opakovat.

EBOL KCO napadá hliník a jeho slitiny! Při použití na tyto kovy je nutné naředit co nejvíce vodou a zkrátit dobu působení na minimum. Doporučujeme nejprve vyzkoušet přípravek na malé ploše na skrytém místě.

Balení, skladování

EBOL KCO se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOL KCO se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.