

BENT OP

TECHNICKÝ LIST

TL 289/2002

Datum vydání: 11.10.2002

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Vodně-lihový roztok směsi aniontových a neiontových povrchově aktivních a pomocných látek.

Vlastnosti výrobku:

Nízkoviskózní kapalina světlé pastelové barvy s jemnou svěží parfemací.

Použití:

V koncentrovaném stavu se používá k mytí silně zaolejovaných mastných strojů, motorů, předmětů apod. V ředěném stavu při aplikaci 1 až 2 polévkové lžíce na 5 litrů vody se používá k mytí všech druhů podlahových krytin, okenních rámců, odstranění much ze skel automobilů apod.

Lehce odstraňuje zašlou či mastnou špínu.

BENT OP je vhodný pro strojové mytí podlahových krytin!

Balení, skladování:

BENT OP se dodává v PE konvích o obsahu 25 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

BENT OP se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.