

KORYNT CD3

TECHNICKÝ LIST

TL 326/2002

Datum vydání: 25.8.2003

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Vodný roztok synergické směsi anorganických a organických kyselin a povrchově aktivních látek.

Použití:

KORYNT CD 3 je kyselý čisticí přípravek, určený speciálně na předmytí a mytí železničních kolejových vozidel. Velmi dobře odstraňuje žluto-rezavé nánosy, způsobené provozem na trati.

Výhodou přípravku **KORYNT CD 3** je, že po nanesení na povrch vozu zcela nezasychá a působí do hloubky. Je možné jej použít i k mytí ostatních znečištěných ploch. **KORYNT CD 3** je možno používat již při teplotách nad bodem mrazu.

Vlastnosti výrobku:

KORYNT CD 3 je nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru za vývinu tepla.

Znak kvality	Hodnota
Číslo kyselosti v mg KOH/g	270 až 290
pH 1 % roztoku	1 až 2

Zpracování výrobku:

KORYNT CD 3 je dobře mísitelný se studenou vodou. Po nanesení na povrch nedochází k jeho úplnému zaschnutí a přípravek působí do hloubky.

KORYNT CD 3 se používá v nižších koncentracích na předmytí a mytí vozů v mycích linkách. Kartáče mycí linky musí být upevněné lankem z nerezové oceli, aby nedošlo k jejich poškození.

Pokud je vůz více znečištěn, je vhodné použít pro ruční mytí vyšší koncentraci. Při extrémním znečištění je dostačující koncentrace 1:1 až 1:4.

Balení, skladování:

KORYNT CD 3 se dodává v 50 litrových PE barelech nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Výhodná je přeprava v 1000 litrových kontejnerech (kombinované IBC)

Skladuje se v uzavřených obalech, na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava:

KORYNT CD 3 se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.