

KORYNT ALCAR - 1

TECHNICKÝ LIST

TL 598/2011

Datum vydání: 1.3.2011

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

Alkalický mycí a čistící přípravek. Synergická směs pvrchově aktivních a komplexotvorných látek

Použití:

Čistící přípravek **KORYNT ALCAR-1** se používá na mytí motorových a tramvajových vozidel. Čistící přípravek **KORYNT ALCAR-1** se dále používá pro strojní a ruční mytí silně znečištěných ploch, zvláště podlahových povrchů. Je vhodný pro tyto povrchy - PVC, plasty, koženky, dlažby glazované i neglazované, smaltované a lakované povrchy, teraco, přírodní kámen, plastbetonové povrchy, umakart, apod.

Vlastnosti výrobku:

KORYNT ALCAR-1 je nízkoviskózní, nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru.

<i>Znak kvality</i>	<i>Hodnota</i>
Sušina v %	min. 21,0
pH 3% vodného roztoku	10,0 až 12,0

Zpracování výrobku:

Čistící přípravek **KORYNT ALCAR-1** se dává dle typu mycího zařízení a dle znečištění povrchů.

Balení, skladování:

Čistící přípravek **KORYNT ALCAR-1** se dodává ve 25 nebo 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava:

Čistící přípravek **KORYNT ALCAR-1** se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.