

KORYNT D60

TECHNICKÝ LIST

TL 629/2011

Datum vydání: 20.10.2011

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

KORYNT D60 je organické nízkoaromatické rozpouštědlo typu „white spirit“ splňuje doporučení Evropské vědecké komise pro expoziční limity sledovaných škodlivin (červen 2006).

Použití:

KORYNT D60 je možno použít v řadě aplikací, kde lze využít tradičních vlastností alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů tj. jako rozpouštědlo a ředidlo ve výrobcích pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí. Současně vedle dobré rozpouštěcí schopnosti se vyznačuje nízkým obsahem ekotoxikologicky sledovaných aromatických sloučenin (maximální obsah méně než 0,4 % hm.) včetně nízkého obsahu síry (méně než 1 mg/kg) a benzenu (méně než 1 mg/kg).

Vlastnosti výrobku:

KORYNT D60 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. **KORYNT D60** je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je cca 63 °C.

KORYNT D60 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality	Hodnota
Hustota 15 °C v kg.m ⁻³	785 až 815

Zpracování výrobku:

KORYNT D60 lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích procesech, tak v moderních typech myček na čištění štětcem, postřikem nebo ponorem, ultrazvuková čisticí zařízení, velké čisticí linky, ekologické mycí stoly

Balení, skladování:

KORYNT D60 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

KORYNT D60 se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.