

ALMIPAL PC

Technický list TL 404/2006

Datum vydání: 28.1.2009

Datum revize: 20.6.2025

Charakteristika výrobku

Vodný roztok směsi aniontových povrchově aktivních látek a organických rozpouštědel.

Použití

ALMIPAL PC se používá jako smáčecí, čisticí, detašovací, odmašťovací a prací přípravky pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. K čištění barvicích aparátů od zbytků barviv a TPP a chemikálií.

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL PB je světle žlutá kapalina

Znak kvality	Hodnota
Vzhled 3% roztoku	Čirá kapalina
pH 3% roztoku	6,0 až 7,5
Obsah vody v %	Max. 65

Zpracování výrobku

ALMIPAL PC se používá zejména v textilním, papírenském a kožedělném průmyslu. Také se používá ve velkokapacitních prádelnách. Je užitečný na čištění a odmašťování keramických, kovových, plastových i skleněných povrchů. Vzhledem k obsahu rozpouštědel může poškozovat lakované povrchy! V případě pochybností doporučujeme vyzkoušet na malém kousku čištěného povrchu.

Balení, skladování

ALMIPAL PC se obvykle dodává v PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25°C.

Doprava

ALMIPAL PB se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.