

ALTAPON L

TECHNICKÝ LIST TL 469/2008

Datum vydání: 25.8.2008

Datum revize: 14.3.2025

Charakteristika výrobku

ALTAPON L je vodný roztok alkylsulfátu (C_{12} - C_{14}) sodného.

Použití

ALTAPON L je středně pěnivý přípravek. V textilním průmyslu se používá se jako prací, vyvářecí, mycí a valchovací prostředek. Je určen pro teploty do 60 °C.

Používá se též jako základní surovina při výrobě kapalných detergentů – mycích a čistících přípravků.

Vlastnosti výrobku

ALTAPON L je bezbarvá až nažloutlá kapalina aniontového charakteru.

<i>Znak kvality</i>	<i>Hodnota</i>
Obsah aktivní látky v %	27,5 až 30,0
Obsah nesulfonovaného podílu v %	max. 3
Molekulová hmotnost v g.mol ⁻¹	312
pH 5% vodného roztoku	5,5 až 9,0

Zpracování výrobku

ALTAPON L se využívá ve textilním průmyslu, praní česanců, praní surové vlny, kožedělní průmysl a v průmyslových a komunálních prádelnách

Balení, skladování

ALTAPON L se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy.

Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

ALTAPON L se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.