

ALTARAN S8/60

TECHNICKÝ LIST

TL 604/2011

Datum vydání: 18.11.2011

Datum revize: 14.4.2025

Charakteristika výrobku:

ALTARAN S 8/60 je vodný roztok sodné soli esteru kyseliny sulfojantarové.

Použití:

ALTARAN S 8/60 je rychlosmáčecí přípravek s všeobecným použitím. Výborně smáčí všechny druhy materiálů. Lze ho použít všude tam, kde je třeba dosáhnout rychlého a dokonalého smočení libovolného pevného povrchu. Smáčivost při vyšší teplotě je lepší, avšak rozdíly nejsou velké.

Vlastnosti výrobku:

ALTARAN S 8/60 je čirá, žlutá až žlutohnědá kapalina anionaktivního charakteru. Významně snižuje povrchové napětí vody, silně pění. **ALTARAN S 8/60** se za míchání ředí asi pětinasobným množstvím studené vody, při menším množství vody vzniká gel.

Parametry:

Znak kvality	Hodnota
Obsah anionaktivního tenzidu v %	min. 60
Molekulová hmotnost v g.mol ⁻¹	444
pH 1% vodného roztoku	6,0 až 7,5

Zpracování výrobku:

ALTARAN S8/60 se používá v smáčení pevných povrchů, textilním průmyslu a v čistících, pracích a mycích prostředků

Balení, skladování:

ALTARAN S 8/60 se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Vhodná je také jeho přeprava v cisternách. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava:

ALTARAN S 8/60 se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba:

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.