

ALSON NAM

TECHNICKÝ LIST

Datum vydání: 5.4.2002

Datum revize: 31.1.2025

Charakteristika výrobku

ALSON NAM je vodný roztok alkylbenzensulfonátu sodného se ztekucujícími přísadami.

Použití

ALSON NAM je smáčecí, prací a vyváběcí přípravek, vhodný i jako surovina pro výrobu komunálních detergentů a jako průmyslový přípravek pro stavební prvovýrobu.

Vlastnosti výrobku

ALSON NAM je světle žlutá, slabě zakalená kapalina. Stálá v běžně kyselém i alkalickém prostředí. Je středně pěnící.

Parametr	Specifikace
Obsah sušiny v %	33 - 37
Obsah aktivní látky v %	22 - 26
Molekulová hmotnost v g.mol ⁻¹	348
pH 3% vodného roztoku	6,8 - 8,2
Vzhled 3% vodného roztoku	čirý

Zpracování výrobku

Použití hlavně v textilním průmyslu a ve výrobě detergentů

Balení, skladování

ALSON NAM se dodává v PE sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. V tomto případě se před použitím doporučuje vytemperování na teplotu cca 25 až 40 °C a následnou homogenizaci.

Doprava

ALSON NAM se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.