

ALTARAN PT

TECHNICKÝ LIST

Datum vydání: 28.11.2003

Datum revize: 10.10.2025

Charakteristika výrobku

Vodný roztok sodno-triethanolaminové soli alkyl-polyglykoléter-sulfojantarové kyseliny

Použití

ALTARAN PT se používá jako součást přípravků osobní hygieny, jako jsou vlasové šampony, sprchové přípravky, tekutá mýdla, intimní želé, kdy jemnost působení zlepšuje i výslednou charakteristiku formulace.

Vlastnosti výrobku

ALTARAN PT je anionaktivní tenzid s velmi dobrou snášenlivostí s kůží a sliznicemi. Tuto vlastnost synergicky vykazuje i ve směsích s ostatními typy tenzidů, především s alkylpolyglykolétersulfáty. Je velmi dobře mísitelný s ostatními anionaktivními, neionogenními a amfoterními tenzidy, čiře rozpustný s velmi dobrými dispergačními vlastnostmi pro vápenatá a hořečnatá mýdla.

ALTARAN PT musí vyhovovat těmto parametrům:

Parametr	Hodnota
Sušina v %	43 - 47
pH 3% vodného roztoku	5 - 8

Zpracování výrobku

ALTARAN PT je jednou ze základních komponent pro výrobu jemných šamponů a koupelových pěn, stejně jako tekutých mýdel a ostatních prostředků osobní hygieny. Základní možné směry použití je možno zjistit z následujících směrných receptur přípravků.

Vlasový šampon pro suché vlasy

Altaran PT	25 hmot. dílů
Spolapon 26%	20 hmot. dílů
Flavol BMK	5 hmot. dílů
Alvol AKD	3 hmot. díly

do 100 hmot. dílů voda a další aditiva běžná do tohoto typu výrobků. Na zahuštění nutno použít např. xanthanové gumy.

Koupelová pěna

Altaran PT	15 hmot. dílů
Spolapon 26%	20 hmot. dílů
Flavol BMK	6 hmot. dílů
Alvol AKD	5 hmot. dílů

do 100 hmot. dílů voda a další běžná aditiva používaná do tohoto typu výrobků.

Balení, skladování

ALTARAN PT se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

ALTARAN PT se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.