# **Absenk**Bar 5000




## Abmessungen

Präsentationsfläche: 20m²

Maße während der Fahrt (mit /ohne Zugdeichsel)
LxBxH: (7,20) 5,00 x 2,55 x 2,86m

Maße in abgesenkten Zustand mit Dachwürfel
LxBxH: 6,90 x 4,20 x 4,56m

Maße in abgesenkten Zustand ohne Dachwürfel
LxBxH: 6,90 x 4,20 x 2,66m

Angegebene Maße gelten für ebenen Untergrund.




## Gewicht

- Leergewicht Cube mit Anhänger: ca. 2.500 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht: 3.000 kg

## Standort

- Benötigter Platz für den Aufbau: ca. 6 m x 10 m
- befahrbarer Untergrund, maximal 5 % Gefälle
- Elektroanschluss: min. 230 V Schuko

## Handling

- Auf- und Abbau: 2 Personen
- Anforderungen Zugfahrzeug: 3t Zugkraft; 150 kg Stützlast

## Vorteile

- Schneller Auf- und Abbau
- Hohe Lebensdauer durch solide Grundkonstruktion
- Schnell und einfach austauschbares Branding
- Sehr hohe Fernwirkung
- 365 Tage einsatzbereit

Seitenansicht



# **Absenk**Bar 5000




## Dimensions
Presentation area: 20m²
Dimensions during transport (with/without drawbar)
L×W×H: (7.20) 5.00 × 2.55 × 2.86m
Dimensions in lowered position with roof cube
L×W×H: 6.90 × 4.20 × 4.56m
Dimensions in lowered position without roof cube
L×W×H: 6.90 × 4.20 × 2.66m

The stated dimensions apply to level ground.




## Weight
- weight empty trailer: ca. 2.500 kg
- max. permitted weight: 3.000 kg

## Location
- Required space for build up: ca. 6 m x 10 m
- passable surface, max. 5 % gradient
- req. electrical connection: min. 230 V Schuko

## Handling
- Assembly and disassembly: 2 persons
- Requirements towing: 3t traction; 150 kg bearing load

## Advantages
- Fast assembly and disassembly
- Long lifetime due to solid construction
- Quick and easy interchangeable branding
- High long distance impact
- 365 days operationally

Sideview

