

B

Ontluchting zelfklevend

BossCover



Productomschrijving

De BossCover Ontluchting is een aluminium/kunststof ontluchting voor een plat dak met een plakplaat met zelfklevende EPDM. Deze ontluchting is dubbelwandig om condensvorming te vermijden. De plakplaat is machinaal in de aluminium ontluchting gefelst. Het kapje is in zwarte kunststof. De zelfklevende EPDM is een 1,52 mm dikke ongewapende gevulkaniseerde EPDM manchet, gelamineerd op een zelfklevende butyl tape. De tape wordt beschermd door een polyester film met een uitstekende weerbestendigheid en die gemakkelijk kan worden verwijderd. Waterdicht mits gebruik van een EPDM hechtprimer.

Hoofdtoepassing

De BossCover Ontluchting is onmisbaar in ruimtes onder platte daken waar de luchtvochtigheid erg hoog is. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld schimmelvorming. Het dient dus om onnodige gezondheidsklachten te voorkomen en schimmel en vocht in uw pand tegen te gaan. De BossCover Ontluchting zorgt voor een lucht- en dampdichte aansluiting op het dak en heeft een grote ventilatiecapaciteit

Beperkingen

Niet geschikt voor gebruik op Bitumen, PVC, of TPO.

VOORDELEN

- UV- en ozonbestendig
→ Lange levensduur
- Snel en makkelijk te plaatsen
→ Bespaart tijd en werk
- Uitstekende hechting op EPDM dakbedekking
→ Duurzame afdichting
- Geen brander of vloeibare lijmen vereist
→ Verbeterde veiligheid

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	EPDM Flashing	Butyltape
Basis	EPDM	Rubber Polymeren
Kleur	Zwart	Zwart
Oplosmiddelen	Geen	Geen
Vaste Stoffen (%)	100	100
Toestand	Gevulkaniseerd	Gevulkaniseerd
Dikte (mm)	1,52	0,51

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

Toepassing

1. Zorg voor een mechanische bevestiging (bevestiging strips en schroeven) van de EPDM die onder de plakplaat zit.
2. Het gehele oppervlak waarop de BossCover ontluchting zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
3. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM-primer op het volledige af te dekken oppervlak aan.
OPMERKING: niet aanbrengen beneden 4 °C of bij condensvorming.
4. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd (circa 20 minuten) wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
5. Verwijder de beschermfolie per zone en kleef de zelfklevende EPDM op de EPDM dakbedekking waarbij een overlap wordt gerespecteerd van min. 75 mm t.o.v. alle schroeven.
6. Druk de vrijgemaakte zone aan met een siliconen aandrukrol.
7. Dicht alle gesneden randen in detail af met BossCover Rubber Seal.

OPMERKING

Bij een hoekverandering dient ter hoogte van de kim een rond geknipte vormfolie versterkingsstrook aangebracht te worden.

Kleur

Aluminium en zwart

VERPAKKING		
Omschrijving	Diameter	Stuks/doos
BossCover Roof Ontluchting ALU/kunststof zelfklevend	50 mm	15
	75 mm	12
	110 mm	10
	125 mm	8
	160 mm	6
	200 mm	2

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht. De houdbaarheid bedraagt 24 maanden bij opslag zoals aanbevolen. De beschermfolie moet zonder moeite kunnen verwijderd worden van de beschermfolie.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.