



EPDM Stroken 0,75 mm

BossCover



Productomschrijving

De BossCover 0.75mm folie is een gevulkaniseerd EPDM synthetisch rubbermembraan met een gladde afwerking, gebruikt voor het waterdicht maken van kleine details, decoratieve vijvers en als accessoire. De BossCover 0.75mm EPDM folies worden vervaardigd op basis van een copolymeer van ethyleen, propyleen en onverzadigde diëen-verbindingen (EPDM), oliën, vulstoffen en additieven. Ze worden verkregen door extrusie en/of kalanderen gevolgd door vulkaniseren.

Beperkingen

Contact met sommige soorten olie, petroleum producten, vetten en chloor moet vermeden worden.

Toepassing

De afdichtingssystemen met BossCover 0.75mm EPDM stroken mogen enkel aangebracht worden door ervaren plaatsers. Deze dienen hierbij de accessoires (voorgevormde hoeken en BossCover 0.75mm EPDM Seal) te gebruiken die deel uitmaken van het systeem. De vaste ondergrond waarop de folie aangebracht wordt, moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn en mag geen scherpe uitsteeksels tonen. De BossCover 0.75mm EPDM moet de juiste afmetingen hebben, zodat het af te dichten oppervlak volledig bedekt wordt, met inbegrip van alle overlappingsen van de folie.

Plaatsingssysteem

De BossCover 0.75mm EPDM stroken kunnen op twee verschillende manieren worden geplaatst. Met de BossCover 0.75mm EPDM Seal EN/OF met de BossCover Spraybond contactlijm. De BossCover 0.75mm EPDM Seal heeft als voordeel dat de EPDM stroken waterdicht worden verlijmd. Belangrijk is dan wel om de ondergrond met de BossCover hechtprimer voor te bereiden. De BossCover Spraybond contactlijm dient 2-zijdig te worden aangebracht en zorgt enkel voor een stevige hechting. Er zal nog steeds 0.75mm EPDM Seal ter hoogte van de randzones gebruikt moeten worden om ook een waterdichting te verkrijgen.

VOORDELEN

- Uitstekende weerstand tegen ozon, UV-straling en temperaturen
- Zeer goede thermische en dimensionale stabiliteit
- Vlugge en eenvoudige plaatsing
- Behoudt zijn flexibiliteit tussen -45°C en 130°C
- Meer dan 300% elastisch
- Voldoende dampdoorlaatbaarheid
- Compatibel met de meeste bouwmaterialen
- Lage milieu-impact
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Lichtgewicht
- Hoge trek- en scheurweerstand
- Lange levensduur
- Volledig recyclebaar

Technische fiche

VERPAKKING

Dikte (mm)	Breedte (cm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)
0,75 mm	10-15-20-30-40-50-60-70-80-100-120 cm	30 m	1,2 kg

De folie en de verpakking zijn voorzien van de juiste identificatie-labels.
Stroken kunnen geleverd worden op pallets.

Opslag, houdbaarheid en levensduur

1. De stroken moeten worden bewaard op een zuivere en gladde ondergrond, afgeschermd van slechte weersomstandigheden en bij een temperatuur tussen 0 en 35 °C.
2. Controleer na langdurige opslag de materialen zorgvuldig op beschadigingen
3. Tijdens opslag en installatie verwijderd houden van vuur en ontstekingsbronnen
4. Levensduur: onbeperkt.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.
Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.