

BossCover SolidBond
Datum vorige uitgave: n.v.t.

Datum 03-12-2024
Versie nummer: 1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam BossCover Solidbond
UFI 5S8A-E7YU-230S-EHJ3

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik Kleefmiddel

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

BossCover Nederland De Poort 21, 4411 PB Rilland The Netherlands Tel: + 31 113 55 77 83 info@bosscover.com www.bosscover.com	BossCover België Wijtschotbaan 7, 2900 Schoten Belgium Tel: +32 03 328 00 00 info@bosscover.com www.bosscover.com
--	---

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) : 088-755 8000
België	Antigifcentrum: 070 245 245
Luxemburg	Antigifcentrum: 8002 5500

(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

 GHS02 vlam

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

 GHS09 milieu

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 GHS07

Skin Irrit. 2	H315	Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2	H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3	H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

2.2. Etiketteringselementen**Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen:**Signaalwoord:**

Gevaar

Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering:

Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (< 0.1% Benzeen CAS nr. 71-43-2) cyclohexaan

Gevaaraanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

- | | |
|--------------------|--|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P261 | Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. |
| P280 | Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. |
| P305 + P351 + P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen |
| P312 | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. |
| P402+P404 | Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. |
| P501 | De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. |

Aanvullende gegevens:

Bevat zinkbis (dibutyldithiocarbamaat). Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

2.3 Andere gevaren**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:**

Niet bruikbaar.

PBT:

Niet bruikbaar.

zPzB:

Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2 Mengsels**

Beschrijving: mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Gevaarlijke inhoudstoffen:		
CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9	Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (< 0.1% Benzeen CAS nr 71-43-2) Flam. Liq. 2, H225; ASP Tox. H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE	10-25%, H336
CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2	Cyclohexaan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	10-25%, Irrit2
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4	ethylacetaat Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2.5-10%
CAS: 109-60-4 EINECS: 203-686-1	propylacetaat Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2.5-10%
CAS: 136-23-2 EINECS: 205-232-8	Zinkbis(dibutyldithiocarbamaat) Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	<2.5%

Aanvullende gegevens:

Nafta, ingedeeld en gekenmerkt volgens RL 67/548/EG, VO(EG) 1272/2008; bepaling P [bevat Benzeen (CAS: 71-43-2) < 0,1 Gew%]

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies:**

Aandacht besteden aan zelfbescherming.

Verontreinigde kleding verwijderen. Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.

Inademing:

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Als het slachtoffer niet ademt: Voer mond-op-mond of mond-op-neus reanimatie uit, neem onmiddellijk contact op met de noodarts.

Contact met de ogen:

Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen en dokter raadplegen.

Contact met de huid:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Inslikken:

Mond spoelen.

Als de klachten niet minderen onmiddellijk medische hulp inschakelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**Opmerkingen voor artsen:**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen: Bluspoeder. Geen water gebruiken

Ongeschikte blusmiddelen: water. Krachtige waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Onder bepaalde brandomstandigheden mogen sporen van giftige stoffen niet worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld: koolmonoxyde (CO)

5.3. Advies voor brandweerlieden**Speciale beschermde kleding:**

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht. Volledig beschermde overall aantrekken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:**

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik – zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging – zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Aërosolvorming vermijden.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Ontstekingsbronnen op afstand houden – niet roken.

Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de nieuwe ATEX 137 richtlijn (richtlijn 1999/92/EG), deze richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Opslag:****Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Op een koele plaats bewaren.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

Niet noodzakelijk.

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:	
110-82-7 cyclohexaan	
WGW	Korte termijn waarde: 1400mg/m ³ , 400 ppm Lange termijn waarde: 700 mg/m ³ , 200 ppm

Aanvullende gegevens:

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Draag tijdens bewerkingen als schuren, boren en/of zagen kwalitatief goede beschermingsmiddelen.

Stofmasker FFP3 (Filtering Facepiece Particles) (EN 149:2001)

Handschoenen (schuren) (EN388(4.1.3.1))

Veiligheidsbril (EN166-168,170)

Gehoorebscherming (EN352-2)

Verontreinigde kledij via afzuiging schoonmaken, niet afblazen of afborstelen.

Beschermde kleding afzonderlijk bewaren.

De gebruikelijk voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Verwijder houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het product doordrenkt zijn.

Ademhalingsbescherming:

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

Het zuurstofgehalte van de ingeademde lucht moet voldoende zijn > 17%

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken.

Filter AXP3(EN371)

Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Handschoenen uit nitril (EN374, EN388:4101)

Permeatiedoorbraaktijden volgens EN374-3:2003 (minuten) > 480 minuten.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Tijdens het dragen van beschermende handschoenen is het aan te bevelen om katoenen onderhandschoenen (voor éénmalig gebruik) te dragen. Deze onderhandschoenen dienen na gebruik weggegooid te worden ter voorkoming van potentiële blootstelling aan geabsorbeerd product.

Handschoenmateriaal:

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve voor het gebruik worden getest.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal:

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant.

Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:

Nitriëlrubber.

Voor een contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:

Nitriëlrubber.

Bescherming van de ogen/het gezicht:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

Veiligheidsbril (EN166)

Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende werkkleding (EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene gegevens

Voorkomen:

Vorm:

Vloeibaar

Kleur:

Blauw

Geur:

Karakteristiek

Beginkookpunt en kooktraject:

55 °C

Ontploffingsgevaar

Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van het ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk

Onderste:

1.3 Vol %

Bovenste:

8.3 Vol %

Vlampunt:

-19 °C

Ontstekingstemperatuur:

Het product ontbrandt niet uit zichzelf

pH-waarde:

Niet bruikbaar

Viscositeit

Kinematische viscositeit (20°C):

28s (ISO 6mm)

Dynamisch (20°C):

400 mPa.s

Oplosbaarheid

Water:

Niet resp. gering mengbaar.

Verdelingscoëfficiënt

n-octanol/water:

Niet bepaald

Dampspanning bij 20 °C:

175 hPa

Dichtheid bij 20 °C:

0,82 g/cm³

Relatieve dichtheid:

Niet bepaald

Dampdichtheid:

Niet bepaald

9.2. Overige informatie

Organisch oplosmiddel:

58.1 %

VOC (EC)

476.8vg/l

VOC% (EC°)

58.15%

Gehalte aan vaste bestanddelen:

36.9 %

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.2. Chemische stabiliteit**Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxiderende stoffen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

Het product is niet getest. De hieronder gedane verklaringen zijn afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Acute toxiciteit:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:		
110-82-7 cyclohexaan		
Oraal	LD50	>5000 mg/kg (Rat)
Dermaal	LD50	>2000 mg/kg (Rabbit)
141-78-6 ethylacetaat		
Oraal	LD50	5620 mg/kg (Rabbit)
Inhalatief	LC50, 4h	1600 mg/l (Rat)
109-60-4 Propylacetaat		
Oraal	LD50	9370 mg/kg (Rat)
Dermaal	LD50	>5000 mg/kg (Rabbit)
136-23-2 zinkbis (dibutyldithuicarbamaat)		
Oraal	LD50	>2000 mg/kg (Rat)

Primaire aandoening**Op de huid:**

Prikkelt de huid en de slijmvliezen.

Aan het oog:

Geen prikkelend effect.

Overgevoeligheid:

Geen effect van overgevoeligheid bekend.

Aanvullende toxicologische informatie:

Het product vertoont op de voorgrond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:

Irriterend

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Aquatische toxiciteit:	
110-82-7 cyclohexaan	
EC50, 48h	0.9 mg/l (Daphnia magna)
EC50, 72h	3.4 mg/l (Algae)
LC50, 96h	4.53 mg/l (Fathered minniw, Pimephales promelas)
141-78-6 ethylacetaat	
EC50, 24h	>164 mg/l (Daphnia magna)
LC50, 96h	>230 mg/l (Fish)
109-60-4 propylacetaat	
EC50, 24h	>100 mg/l (Daphnia magna)
Lc50, 96h	10-100 mg/l (Fathered minnow, Pimephales promelas)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.3. Bio accumulatie

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT:

Niet bruikbaar.

zPzB:

Niet bruikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Ecotoxische effecten:

Giftig voor vissen.

Verdere ecologische informatie

Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water.

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

Giftig voor in het water levende organismen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling:

Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Europese afvalcatalogus:

Voor de exacte afvalcode contact opnemen met de afvalverwerker.

Niet gereinigde verpakkingen

Aanbeveling:

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer	
ADR, IMDG, IATA	UN1133
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	
ADR	1133 LIJMEN, Bijzondere bepalingen 640D, MILIEUGEVAARLIJK
IMDG	ADHESIVES (Naphtha (petroleum), hydrotreated light,
IATA	CYCLOHEXANE, MARINE POLLUTANT
	ADHESIVES
14.3 Transportgevarenklasse(n)	
ADR	
	
Klasse	3 (F1) Brandbare vloeistoffen
Etiket	3
IMDG	
	
Klasse	3 (F1) Brandbare vloeistoffen
Etiket	3
IATA	
	
Klasse	3 (F1) Brandbare vloeistoffen
Etiket	3
14.4 Verpakkingsgroep:	
ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Milieugevaren	
Marine pollutant:	Product bevat milieugevaarlijke stoffen: cyclohexaan
	Ja
	Symbool (vis en boom)
Bijzondere kenmerking (ADR)	Symbool (vis en boom)
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	
Kemler-getal	Waarschuwing: brandbare vloeistoffen
EMS-nummer	33
	F-E, S-D
14.7 Vervoer in bul overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78	
en de IBC-code	niet bruikbaar
Transport verdere gegevens:	
ADR	
Beperkte hoeveelheden (LQ)	5L
Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	code: E2
	Grootste netto hoeveelheid per binnenvpakking: 30ml
	Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500ml
Vervoerscategorie	2
Tunnelbeperkingscode	D/E
IMDG	
Beperkte hoeveelheden (LQ)	1L
Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code : E2

Opmerkingen:	Grootste netto hoeveelheid per binnenvpakking : 30ml Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500ml Het product is gebaseerd op de viscositeit, ingedeeld volgens IMDG, deel 2, hoofdstuk 2.3, paragraaf 2.3.2.2
VN "model regulation":	UN1133, LIJMEN, Bijzondere bepalingen 640D, MILIEUGEVAARLIJK, 3, II

Rubriek 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

SWZ-lijst van kankerverwekkende stoffen	
64742-49-0	Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (<0.1% Benzeen CAS nr. 71-43-2
SWZ-lijst van mutagene stoffen	
64742-49-0	Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht (<0.1% Benzeen CAS nr. 71-43-2
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - vruchtbaarheid	
Geen der bestanddelen staat op de lijst.	
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – ontwikkeling	
Geen der bestanddelen staat op de lijst.	
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – borstvoeding	
Geen der bestanddelen staat op de lijst.	
Nationale voorschriften	
Klasse	Aandeel in %
NK	50-100
Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.	

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Relevante zinnen

- H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code
for Dangerous Goods IATA:
International Air Transport
Association
GHS: Globally Harmonised System of
Classification and Labelling of Chemicals EINECS:
European Inventory of Existing Commercial
Chemical Substances ELINCS: European List of
Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the
American Chemical Society) VOC: Volatile
Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50
percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 2: Flammable liquids,
Hazard Category 2
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

Bronnen:

Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, is aangevuld met gegevens uit wetenschappelijke publicaties en gegevens van het bedrijf.

***Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd.**

DISCLAIMER:

Informatie en details die in dit document worden verstrekt, met name aanbevelingen over toepassing van onze producten, zijn gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en heersende praktijkervaring en worden op het moment van publicatie juist geacht. De informatie is niet bindend, wat ook in het algemeen geldt voor onze klantenservice, of die mondeling, schriftelijk of via tests wordt gegeven. Door (mogelijk wisselende) omstandigheden in transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (die buiten onze kennis en macht liggen) adviseren wij met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Voorts rust op de gebruiker de verplichting om dit materiaal met gepaste zorg te gebruiken, in overeenstemming met de informatie op het Productveiligheidsblad (en overeenkomstig de informatie die op enig andere wijze door BossCover wordt verstrekt) en volledig in overeenstemming met gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving. Hoewel de juiste zorg is besteed bij het opstellen van dit document wordt er geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van het gebruik ervan geaccepteerd, anders dan de beperkte aansprakelijkheid die voor een partij kan voortvloeien uit de verkoopvoorwaarden van BossCover. Acceptatie van orders vanuit BossCover voor dit product is uitdrukkelijk onder voorwaarde dat de koper instemt met de verkoopvoorwaarden. Geen enkele informatie in dit document (noch enige informatie de mondeling, schriftelijk of via test is verstrekt) mag worden opgevat als toestemming, aanbeveling of aanmoediging door BossCover of zijn functionarissen, werknemers of geaffilieerden, om een product of proces te gebruiken dat inbreuk zal maken op een octrooi; de gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of hij de vrijheid van handelen heeft in een rechtsgebied.

Einde van het veiligheidsinformatieblad