

BossCover



Pre-Taped Curb Flashing

Productomschrijving

BossCover Pre-Taped Curb Flashing is een BossCover EPDM-membraan met een splice tape die langs één rand is gelamineerd. De tape wordt gebruikt om de BossCover Pre-Tape Curb Flashing aan het dakmembraan te bevestigen.

Hoofdtoepassing

Om opstanden eenvoudig in te werken en als wachtslab om het dakmembraan eenvoudig met BossCover Primer aan voorbevestigde slabben in de gevel te bevestigen.



VOORDELEN

- UV- en vochtbestendig
 - Lange levensduur
- Uitstekende hechting en vormbaarheid
 - Afdichtelementen met beproefde pel-& kleeftechnologie
- Geen brander vereist
 - Verbeterde veiligheid
- Snel en makkelijk te plaatsen
 - Bespaart tijd en werk
- Waterdichte details
 - Geschikt voor toepassingen op het gebied van dakbedekking

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Typische waarden	Testmethode
Kleur	Zwart	Visueel
Afmetingen EPDM	18": 45,72 cm x 15,2 m x 1,52 mm 24": 60,96 cm x 15,2 m x 1,52 mm	-
Afmetingen Tape	18": 7,62 cm x 15,2 m x 0,64 mm 24": 15,24 cm x 15,2 m x 0,64 mm	

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

Toepassing

1. Het gehele EPDM-oppervlak waarop de BossCover Pre-Taped Curb Flashing zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
2. Breng de contactlijm tweezijdig aan ter hoogte van de zones met EPDM zonder tape.
3. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM-primer op het volledige af te dekken oppervlak aan. **OPMERKING:** niet aanbrengen beneden 4°C of bij condensvorming.
4. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
5. Plaats de BossCover Pre-Taped Curb Flashing over de zone met primer en verwijder de beschermstrook. Druk handmatig aan en vorm manueel de BossCover Pre-Taped Curb Flashing.
6. Rol over de gekleefde plaats met een siliconen aandrukrol.
7. Dicht alle gesneden randen in detail af met BossCover Rubber Seal.

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover 18" Pre-Taped Curb Flashing 457 mm x 15 m 1 rol/doos

BossCover 24" Pre-Taped Curb Flashing 610 mm x 15 m 1 rol/doos

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4°C - 43°C .

De houdbaarheid bedraagt 18 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.