

BossCover



Bitumen ZK-Primer

Productomschrijving

BossCover Bitumen ZK-Primer Lijm is een sneldrogende hechtprimer voor het verlijmen van BossCover zelfklevende bitumen dakbanen op alle ondergronden.

BossCover Bitumen ZK primer is samengesteld uit bitumen, elastomere harsen en organische oplosmiddelen.

Verwerkingsinstructies

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn, vrij te zijn van losse onderdelen. Goed en herhaaldelijk (mechanisch) mixen tot een homogene massa.

De primer gelijkmatig en éénzijdig aanbrengen op de ondergrond met een vachtroller of kwast.

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de lijm vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

VOORDELEN

Sneldrogend

Niet kleverige afwerking

Bevordert hechting ondergronden

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
Vaste stofgehalte (ong.)	51 – 57%
Dichtheid bij 20°C	0,95kg / L ±0,04
Verbruik	100 – 200gr/m²
Kleur	zwart

Verpakking

5L blik.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 24 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 30°C.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de BossCover Bitumen ZK primer het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.