

BossCover



Roof Bitumenkit

Productomschrijving

BossCover Roof Bitumenkit is plast-elastische reparatiekit op basis van een vezel versterkte rubberbitumen. BossCover Roof Bitumenkit is een soepel blijvende, snel hechtende kit, welke ook op vochtige ondergronden toegepast kan worden. Toe te passen voor bijv. het herstellen van scheuren in bitumineuze dakbedekking, kleven van shingles en als toepasbaar als afdichtingskit.

VOORDELEN

Snel hechtend

Toepasbaar op vochtige ondergronden

UV bestendig

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
Temperatuurbestendigheid (na uitharden)	-20 - +80°C
Dichtheid	1,29 Kg/L bij 20°C
Vaste stofgehalte	Ca. 88%
Verwerkingstemperatuur	-12 - +50°C
Kleur	Zwart
Toebehoren	Kitspuit

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Breng de BossCover Roof Bitumenkit eenzijdig aan met het kitpistool. Strijk de overtollige kit weg. BossCover Roof Bitumenkit is toepasbaar op meerdere ondergronden; staal, zink, lood, hout, steen, beton, asfalt, PVC en polyester. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

BossCover Roof Bitumenkit

Koker 310ml / doos 12 suks

**Opslag en houdbaarheid**

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 12 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de BossCover Roof Bitumenkit het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

