



BossCover



EasyCorner

Productomschrijving

De BossCover EasyCorner is een ongevulkaniseerde, ongewapende Flashing EPDM manchet met een zelfklevende onderzijde. De BossCover Easy Corner is een tweedelig en eenvoudige oplossing om alle buitenhoeken waterdicht in te werken. Door het ontwerp en aanwezige stappenplan kan men eenvoudig en snel een buitenhoek waterdicht inwerken. De BossCover EasyCorner is universeel voor elke buitenhoek van 45° of 90° van bijv. lichtkoepelhoeken en opstanden.

VOORDELEN

- Snel en makkelijk te plaatsen
- Goed vormbaar
- Universeel toepasbaar bij buitenhoeken

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
Afpelsterkte	≥ 25N/50mm
Afschuifsterkte	≥ 200N/50mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Rek bij breuk	600%
Dikte	1,8mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	BossCover EPDM Primer

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel.

Verwijder de wegtrekfolie met nr.1 van deel 1 van de BossCover EasyCorner en teken hiermee het gebied af waar de BossCover EasyCorner aangebracht dient te worden in het dakvlak. Breng de BossCover EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de BossCover EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Verwijder nr.2 van de wegtrekfolie en plaats deel 1 van de BossCover EasyCorner. Druk met een aandrukker van binnen naar buiten, en van beneden naar boven het manchets goed aan, waarbij de manchets strak in de kim aangedrukt dient te worden.

Teken het gebied af waar deel 2 aangebracht dient te worden en breng hier de primer aan conform bovenstaande voorschriften. Kies de juiste kant voor 45° of 90°, verwijder de wegtrekfolie en plaats het manchets deel 2 en druk stevig aan met een aandrukker. Seal de randen af met BossCover Rubber Seal. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften, welke ook vermeld staan op de verpakking.

VERPAKKING

BossCover EasyCorner

Per 1 stuk (2 delen)

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 9 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de BossCover EasyCorner het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.