



BossCover Afvoer PE zelfklevend

Productomschrijving

BossCover Afvoeren (HWA) PE zelfklevend zijn voorzien van een slabbe van volledig gevulkaniseerde EPDM met een zelfklevende onderzijde. De BossCover Afvoer PE zelfklevend is ontworpen voor het waterdicht inwerken van hemelwaterafvoeren bij de BossCover EPDM. De BossCover Afvoer PE zelfklevend is verkrijgbaar in zowel een onderuitloop-uitvoering als een zijuitloop-uitvoering in diverse maatvoeringen.

Verwerkingsinstructies

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel. Maak een opening in het EPDM membraan ter plaatse van de HWA welke ongeveer 10mm kleiner is dan de afmeting van de HWA. Teken het gebied af waar de BossCover Afvoer (HWA) zelfklevend aangebracht dient te worden op het EPDM membranen. Breng de BossCover EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspans. Breng de BossCover EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden. Verwijder de wegtrekfolie en plaats de BossCover Afvoer (HWA) zelfklevend op het afgetekende gebied op het EPDM membraan. Druk vervolgens de slabbe aan met een aandrukroller. Zorg dat bij de applicatie van een zijafvoer de zelfklevende slabbe goed aangedrukt wordt in de kim om capillaire werking van water te voorkomen. Alle geknipte randen dienen te worden afgeseald met de BossCover Sealkit. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VOORDELEN

- Snel en makkelijk te plaatsen
- UV en vochtbestendig
- Langdurige waterdichte verbinding
- Zelfklevend

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
Rechthoekige afvoeren	60 x 80mm / 60 x 100mm
Ronde afvoeren	Rnd. 40mm / 50mm / 63mm / 75mm / 90mm / 110mm / 125mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Dikte slabbe ronde afvoeren	2,15mm
Dikte slabbe rechthoekige afvoeren	1,77mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	BossCover EPDM primer

VERPAKKING

Artikel	Diameter buis	Lengte uitloop	Doosverpakking
BossCover Afvoer PE zelfklevend	60 x 80mm 90°	300mm	25 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	60 x 80mm 45°	300mm	25 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	60 x 100mm 90°	300mm	25 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	60 x 100mm 45°	300mm	25 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	Ø 40mm	300 /600mm	50 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	Ø 50mm	300 /600mm	50 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	Ø 63mm	300 /600mm	25 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	Ø 75mm	300 /600mm	25 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	Ø 90mm	300 /600mm	25 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	Ø 110mm	300 /600mm	20 stuks
BossCover Afvoer PE zelfklevend	Ø 125mm	300 /600mm	15 stuks

Opslag en houdbaarheid

De dakrollen dienen verticaal opgeslagen te worden en op een droge en vlakke ondergrond. Tijdens opslag dient direct contact met zonlicht vermeden worden. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.